

PRODUKTDATENBLATT



Flex Giraffe GE 6 R-EC 230/CEE

Flex Giraffe GE 6 R-EC 230/CEE,
530900

Art. Nr.: E96314376 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968GIFL530900 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4030293247406 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 6,68 kg

Leichtgewicht: Carbon ist ein besonders leichtes Material, was dazu führt, dass der Wand- und Deckenschleifer insgesamt weniger Gewicht hat. Dadurch wird die Belastung für den Benutzer reduziert und die Ermüdung beim Schleifen über längere Zeiträume minimiert. Diese außergewöhnlich leichte Maschine bietet einen einzigartigen Bedienkomfort. Der Wand- und Deckenschleifer ist optimal ausbalanciert, was eine perfekte Führung ermöglicht, da das Gewicht gleichmäßig über den Schleifer verteilt ist. Die Handhabung ist äußerst angenehm dank des ergonomisch geformten Führungsrohrs aus Carbon sowie der Softgripeinlage an Haupt- und Spatenhandgriff.

Ein sehr flacher, kardanisch gelagerter Schleifkopf mit einem Schwenkbereich von 160° ermöglicht eine hohe Flexibilität und optimale Anpassung beim Schleifen an Wänden und Decken. Ein weiterer Pluspunkt, durch das hochentwickelte Planetengetriebe im Schleifkopf entsteht ein vibrationsfreier Lauf für einen perfekten Planschliff.

Der Schleifkopf mit dem innovativen Schleifteller passt sich sehr gut an die zu schleifende Oberfläche an und verleiht zudem noch ein spürbar verbessertes Schleifgefühl. Durch die hohe Flexibilität der Giraffe® muss kein unnötiger Druck ausgeübt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Segmentschleifkopf mit drehbarem Randsegment. Das ermöglicht die Bearbeitung von Flächen-Übergängen Wand/Wand und Wand/Decke. Die Drehung erfolgt ohne Arbeitsunterbrechung durch die Maschinenbewegung.

Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer

Variable Drehzahl, in Stufen von 1-6 einstellbar mit Power LED-Anzeige

Mit dem innovativen, textilen Transportsystem lassen sich Maschine und Zubehör mühelos transportieren. Die Giraffe® muss nicht montiert werden, sondern ist sofort einsatzbereit.

Mit dem umfangreichen Schleifmittel-Sortiment ideal geeignet für das Verschleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz-Styroporplatten, sowie zur Lackiervorbereitung.

Sehr flexibel durch eine optionale Verlängerung (Zubehör) um 500 mm für große Raumhöhen, werkzeuglos montierbar.

Die effektive Absaugung zwischen Bürstenkranz und Schleifteller verhindert ein Zusetzen des Schleifmittels und sorgt für staubfreies Arbeiten.

Anschlussmöglichkeit für die FLEX Sicherheitssauger mit Volumenstrom-Optimierung am Führungsrohr mit dem FLEX Clip-System, antistatisch in Verbindung mit einem Antistatik-Saugschlauch.

Staubgeschützter Ein-/Ausschalter.

PRODUKTDATENBLATT

TECHNISCHE DATEN:

Leistungsaufnahme 500 W

Spannung 230 V

Frequenz 50/60 Hz

Schleiftellerdurchmesser 225 mm

Leerlaufdrehzahl 1100 - 1680 1/min

Neigungswinkel Kopf 160 °

Werkzeugaufnahme Wand- und Deckenschleifer kletten

Kabellänge 5,0 m

Länge 1520 mm

Gewicht 2,84 kg

Lieferumfang

1× TB GE 6 (532234)

Downloads zum Artikel

- [GD_PG_\\$KT-DB-\\$KP-GEAC-\\$PG-530900.pdf](#)