

## PRODUKTDATENBLATT



### Flex Akku-Schleifer ORE 2-125 18-EC

Flex Akku-Schleifer ORE 2-125 18-EC,  
532082

**Art. Nr.:** E96814405    **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)  
**Web ID:** 968SLFX532082    **Verpackungseinheit:** 1 Stück  
**EAN:** 4030293259225    **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

#### Produktdetails

Gewicht: 4,5 kg

Leichter, kompakter Einhand-Exzentrerschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten

Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung

Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung.

E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte

Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)

Integrierte Absaugung mit Staubfiltersack

Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer

Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 125

Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen

Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz

LED Akku-Kapazitätsanzeige.

#### TECHNISCHE DATEN:

Akkuspannung 18 V

Akkukapazität 2,5 / 5,0 Ah

Schleiftellerdurchmesser 125 mm

Hub 2 mm

Leerlaufdrehzahl 6000 - 10000 1/min

Leerlaufhubzahl 12000 - 20000 1/min

Anschlussdurchmesser Staubabsaugung Ø 27

Abmessung LxBxH 200 x 125 x 140 mm

Gewicht ohne Akkupack 1,0 kg

#### Lieferumfang

1x FP ORE/ODE/OSE 18-EC (532093) 1x SAD D27 S (532094) 1x SAD D27 L (532095) 1x TK-L 238 (414093)

#### Downloads zum Artikel

- GD\_PG\_-\$KT-DB-\$\$\$KP-OR-DC-\$\$\$PG-532082.pdf