

PRODUKTDATENBLATT



Flex Akku-Rohrbandschleifer BRE 50 18-EC C-Set

Flex Akku-Rohrbandschleifer BRE 50 18-EC,
C-Set 532118

Art. Nr.: E96714414 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968SLFX532118 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4030293259584 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 4,34 kg

Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung

Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer

Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug.

Schleifbandabmessung: 533 x 4 - 30 mm

Hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarm: aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen. Für optimale Umschlingung von Rohren bis max. 270°

Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter

Spindelarretierung

Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz

LED Akku-Kapazitätsanzeige

FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät

Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der vier System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen, zum Schleifen mit Bandfeile oder Kehlnahtschleifer.

TECHNISCHE DATEN:

Akkuspannung 18 V

Akkukapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah

Bandlänge 533 mm

Bandbreite 4/9/30 mm

Geeignet für max. Rohrdurchmesser 50 mm

Gewicht ohne Akkupack 2,7 kg

Leerlaufdrehzahl 1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min

Lieferumfang

1× BR 50 (459585) 2× 533x9 ZI-P60 VE10 (257105) 2× 533x9 ZI-P120 VE10 (257102)

Downloads zum Artikel

- GD_PG_\$KT-DB-\$KP-BRDC-\$PG-532118.pdf