

PRODUKTDATENBLATT



akustikplus proline Akustikplatte proline classic

akustikplus proline classic 3/3/1 Akustikplatte für Weiterverarbeiter, Lochdurchmesser 1 mm, Vorderseite: CPL Egger W1000ST9 (ähnlich Kronospan 8685BS), Rückseite Gegenzug, Nutzmaß: 2768x1280 mm, Träger 19 mm MDF B2 E1, Lochfreier Rand: 100 mm (umlaufend), Kante pressfallend, Industriesägeschnitt, offene Fläche 8,7 %, Schallabsorptionsklasse mit 50 mm Gesamtaufbau = B (die Werte und weitere geprüfte Aufbauten entnehmen Sie bitte dem Datenblatt)
548273

Art. Nr.: P00418827 **Abmessungen:** 2.800,0 x 1.310,0 x 19,0 mm
(L x B x H)
Web ID: OAKAP548273PROCLA **Verpackungseinheit:** 1 Stück
Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 34,85 kg

WF00Verwendungszweck: Innenbereich

Akustisch Wirksame Produkte - besseres Wohlbefinden - angenehmere Raumakustik - bessere Konzentration - -weniger Lärm - weniger Belastung für den Menschen

Wir verbringen im Durchschnitt 80 % unserer Zeit im Innenraum - Tendenz steigend. Homeoffice-Nutzung ist in den letzten Jahren stark gestiegen und die Anforderungen an das Büro zuhause ebenfalls. In der Architektur werden immer mehr schallharte Oberflächen, wie Beton und Glas, geplant. Studien belegen das zu viele Geräusche die Konzentration und Produktivität beeinflussen. Raumakustik ist ein wichtiger Baustein für die Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen. Normen definieren die Anforderungen an eine optimale Raumakustik, bezogen auf die Art und Nutzung von Räume.

Einsatzzwecke:

- Büroräume
- Homeoffice
- Seminarräume
- Pflegeeinrichtungen
- Schulen
- Krankenhäuser
- Sporthallen
- Callcenter
- Kantinen
- Heimkino
- Sprechzimmer
- Ausstellungsräume
- Treppenhäuser
- usw.

PRODUKTDATENBLATT

Downloads zum Artikel

- 0AKAP548273PROCLA00_Akustik Plus Proline Akustikplatte PROLINE CLASSIC_TDB.pdf
- 0AKAP548273PROCLA00_Akustik Plus_proline_multiONE_TDB.pdf