

PRODUKTDATENBLATT



Flex Akku-Stichsäge JSP 12-EC C 531316

Flex Akku-Stichsäge JSP 12-EC C, 12 V, 531316

Art. Nr.: E96314459 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968STSF531316 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4030293251564 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 1,46 kg

Neue Generation bürstenloser Motoren mit hohem Wirkungs- und Leistungsgrad
Stufenlose Einstellung der Schnittgeschwindigkeit über Potirad mit Anlaufautomatik in A Stellung

Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannsystem und Auswurffunktion.

Pendelhub: 4-stufig für hohe Schnittleistung

Doppelte Rollen-Sägeblattführung für präzise, winkelexakte Schnitte

Freie Sicht auf den Anriss durch integrierte Blasfunktion

Perfekte Ergonomie durch optimal platzierte SoftGrip-Oberflächen

Vibrationsarm und komfortabel sägen

Sägetisch-Verstellung für Gehrungsschnitte bis 45°, 0-Rastung. Für randnahe Sägen nach hinten versetzbar

Stabile Fußplatte mit abnehmbarem Kunststoffgleitschuh zum Schutz empfindlicher Oberflächen

Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz

Mit Anlaufautomatik, Überlastungsschutz

Absaugstutzen Ø 27 mm, für einen sauberen Arbeitsplatz und freie Sicht auf die Sägestelle

Spanreißschutz abnehmbar, für ausrissfreie Schnitte und zur Führung des Sägeblattes

Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.

LED Akku-Kapazitätsanzeige

FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 12 V.

TECHNISCHE DATEN:

Akkuspannung 12 V

Akkukapazität 2,5 / 5,0 Ah

Leerlaufhubzahl 800 - 3000 1/min

Hub 23 mm

Pedelhubstufen 4 Stufen

Drehzahlstufen 1-5 +A Stufen

Schwenkbereich 0-45 °

Max. Materialstärke Holz 90 mm

Max. Materialstärke Metall 10 mm

Abmessung LxBxH 220 x 69 x 183 mm

Gewicht ohne Akkupack 1,46 kg

PRODUKTDATENBLATT

Lieferumfang

1× Spanflugschutz geschlossen 1× JS/JSB-P VE3 (490229) 1× Saugadapter Ø 27 1× Innensechskantschlüssel, SW 3 1× Gleitschuh

Downloads zum Artikel

- 968STSF531316WF96_Flex_Akku-Stichsäge_531316.pdf