

PRODUKTDATENBLATT



Beko Pistolenschaum COOL Winter

Beko Pistolenschaum COOL Winter
1-Komponenten Polyurethanschaum
750 ml Dose, B2-Qualität

Art. Nr.: E9174219 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 911PSBE750 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4036421280154 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,75 kg

1-Komponenten-Polyurethanschaum

Verarbeitbar bis -10° C Umgebungstemperatur, DIN 4102 B2-Qualität, GEV-EMICODE® EC 1Plus – sehr emissionsarm, alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, einfache Handhabung, schalldämmend bis 56 dB, Schaumausbeute ca. 42 Liter, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil.

Verarbeitungsvorteile:

Optimale Dosierbarkeit, gleichmäßiger Auftrag, schnelle Aushärtung, schneidfähig nach 30 Minuten, überputz- und überstreichbar, mit wiederverschließbarem Schaumröhrchen.

Anwendungsbereiche:

Einschäumen von Fenstern, Befestigen von Tüzzargen, Ausschäumen von Anschlussfugen, Isolieren und Füllen von Hohlräumen, Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen, Abdichten im Dach- und Wandbereich.

Technische Daten:

Basis Polyurethan-Prepolymer, feuchtigkeitshärtend

Belastbar nach max. 24 Stunden (je nach Umgebungsfeuchte und -temperatur)

Ergiebigkeit ca. 42 Liter bei +20° C, ca. 35 Liter bei 0° C, ca. 25 Liter bei -10° C (freigeschäumt)

Haltbarkeit 12 Monate bei +20° C

Klebefreiheit nach 8 bis 12 Minuten

Lagerung von +5° C bis +25° C, trocken

Rohdichte ca. 15 bis 25 kg/m³

Schneidbar nach 30 Minuten

Temperatur beständig von -40° C bis +90° C, kurzfristig +130° C (ausgehärtet)

Verarbeitbar ab +5° C bis +25° C Dosentemperatur; ab -10° C bis +30° C

Umgebungstemperatur; optimal zwischen +15° C und +25° C, 60% rel. Luftfeuchtigkeit, Untergründe gut angefeuchtet

Variante NBS

Downloads zum Artikel

- [sdb_cool-winterschaum_nbs_de.pdf](#)
- [cool_winterschaum_info_de.pdf](#)

PRODUKTDATENBLATT

- 911PSBE75091_Beko_Pistolenschaum_TDB.pdf