

PRODUKTDATENBLATT



Festool Luftreiniger SYS-Air M 577784

Festool Luftreiniger SYS-Air M
577784



Art. Nr.: E96114477 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 968LRF5577784 **Verpackungseinheit:** 1 Stück

EAN: 4014549421376 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 18 kg

Der Luftreiniger filtert schädliche Schwebstäube aus der Luft, die trotz fachgerechter Absaugung nicht erfasst werden. So können sich diese nicht mehr in der Umgebung absetzen. Dank kompaktem Systainerformat und leichtem Gewicht ist er vor allem für mobile Einsätze geeignet. Durch sein leistungsstarkes, zweistufiges Filtersystem wird die Luft umfassend gesäubert. Kleinste Staubpartikel und andere Schadstoffe werden aus der Luft gefiltert, die andernfalls zu ernsthaften Erkrankungen führen können. So hast du weniger Reinigungsaufwand, mehr Sauberkeit und eine bessere Luftqualität.



Leicht und kompakt: Geringes Gewicht unter 10 kg, im praktischen Systainer³ M437 Format

Luftwechselrate: Extrem leistungsstarker Luftreiniger mit bis zu 680 m³/h Luftumwälzung. Für Räume bis zu 57 m² bei 3-facher Luftwechselrate pro Stunde

Flexibilität für jede Raumgröße: Je nach Bedarf können bis zu sechs Luftreiniger in Reihe geschaltet werden. So kann die Luftwechselrate erhöht und die Luftqualität verbessert werden

Steckdose: Zum Anschluss weiterer SYS-AIR Luftreiniger oder von Elektrowerkzeugen
Regulierbar: Je nach Staubaufkommen Volumenstrom in zwei Stufen wählbar

Clever: Der Luftstrom wird nach oben in drei Richtungen zerstreut (links, rechts, hinten). Dadurch weniger aufwirbeln von Staub und weniger störende Luftströmungen

Vorfilter: Filtert den Großteil des Staubs und schont dadurch den Hauptfilter. Staubarm, schnell austauschbar und kostenschonend

Sauber: Speziell entwickelter Hauptfilter in TripleV-Form mit besonders großer Filterfläche für weniger schnelles Zusetzen und längere Lebensdauer. In der Staubklasse M

Gesünder arbeiten: > 99,9 % Filtration in der Staubklasse M

Signalleuchte: Warnt vor zugesetzten Filtern und zeigt anstehenden Filterwechsel an

Schnittstelle: Zum Anschluss eines Ø200 mm Zuluftschlauchs (Zubehör) für schwer zugängliche Stellen oder Staubschutzwände

Kompatibel: Über T-LOC koppelbar mit Systainern und Sauger. Integrierbar in die bott-Fahrzeugeinrichtung

Mobil: Durch Systainer-Griff leicht zu tragen. Gekoppelt mit Rollbrett SYS-RB oder Sauger einfach zu transportieren

Sicher aufgeräumt: Stromkabel im Deckelfach fixiert und sicher verstaut

mobiler Luftreiniger zum Filtern von Schwebestäuben für Baustelle und Werkstatt mit der Filterklasse M.



PRODUKTDATENBLATT

Anwendungsschwerpunkte

Alle Arbeiten, bei denen nicht oder nur schlecht abgesaugt werden kann
Abriss- und Renovierungsarbeiten
Luftverbesserung in der Werkstatt

Technische Daten:

Leistungsaufnahme_ohne_symbol 200 W
Volumenstrom_max 680,00 m³/h
Filteroberfläche Vorfilter 8.600,00 cm²
Filteroberfläche Hauptfilter 24.600,00 cm²
Kabellänge 7,50 m
Lärmpegel 55 - 65 dB
Abmessung (L x B x H) 396 x 296 x 437 mm
anschlusswert_geraetesteckdose_max 2.200,00 W
Staubklasse M
Produktgewicht ohne Zubehör 9,90 kg
Antriebsart Netz

Lieferumfang

Vorfilter VF-SYS-AIR Hauptfilter HF-SYS-AIR M