

PRODUKTDATENBLATT



Festool Akku-Arbeitsleuchte KAL C SYSLITE

Festool Akku-Arbeitsleuchte (ohne Akku) KAL C SYSLITE
578128



Art. Nr.: E96014480 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968ATFS578128 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4014549439418 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 1,15 kg

Die handliche Akku-Arbeitsleuchte SYSLITE KAL C ist deine Immer-dabei-Leuchte. Obwohl sie sehr kompakt ist, leuchtet sie deinen Arbeitsbereich hell und gleichmäßig aus. Gerade in engen oder schwer zugänglichen Arbeitssituationen spielt sie ihre wahre Größe aus: Du kannst sie ganz flexibel positionieren, den Lampenkopf stufenlos schwenken und hast so in jeder Position die bestmögliche Ausleuchtung für deinen Arbeitsbereich in tageslichtähnlicher Lichtfarbe.

- Einsatzbereit: klein, leicht und kompakt – einfach immer dabei. Passt ins Systainer-Akkufach oder den Werkzeugkoffer
- Hell: mit 1.200 Lumen, gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs und reduzierter Schattenwurf
- Flexibel: Helligkeit in 3 Stufen einstellbar (300/600/1.200 Lumen)
- Tageslichtähnlich: natürliche Lichtfarbe (5.000 K) für ein optimales Arbeitslicht
- Vielseitig: Lampenkopf stufenlos von 0-180° schwenkbar, kann auch am Haken aufgehängt oder auf dem Stativ positioniert werden
- Kompakt: besonders geeignet für Engstellen und schwer zugängliche Arbeitssituationen
- Langlebig: robust und stoßfest, staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Ausdauernd: leuchtet 90 Minuten pro Ah, d. h. mit einem 4,0 Ah Akkupack bei hellster Stufe 6 Stunden
- Kompatibel: mit allen Festool 18V Akkupacks (außer Ergopack) mit 24 LEDs, drei Helligkeitsstufen und bis zu 1.200 Lumen für die optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches innerhalb von 1 bis 2 Metern.
- Akku nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

- Akkuspannung (Nennspannung) 18 V
- Lichtstrom max. 1.200,00 lm
- Anzahl Helligkeitsstufen 3
- Betriebsdauer bei max. Lichtstrom (4,0 Ah) 360,00 min
- Betriebsdauer bei max. Lichtstrom (5,0 Ah) 450,00 min
- Farbtemperatur 5.000,00 K
- Farbwiedergabe (CRI) >80 Ra
- Gehäuse-Schutzklasse (ohne Akkupack) IP 54
- Hakenöffnung 41,50 mm
- Gewindeabmessung Stativ 1/4 "

PRODUKTDATENBLATT

- Abmessungen (L x B x H) 125 x 82 x 52 mm
- Produktgewicht ohne Zubehör 0,36 kg
- Antriebsart Akku

Lieferumfang

- ohne Akku