

PRODUKTDATENBLATT



Festool Kapp-Zugsäge KS120 REB 575302

Festool Kapp-Zugsäge KS120 REB
1600 Watt
21,5 kg KS-Blatt 260Z60
Winkelschmiege, Werkstückklemme,
575302



Art. Nr.: E9660012 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 968TKFSKS120EB **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4014549299210 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 21,5 kg
Bezeichnung: Kapp - Zugsägen
Schnitttiefe: 90°/90° 305 x 88 mm; 45°/90° 215 x 88 mm; 50°/90° (links) 196 x 88 mm; 60°/90° (rechts) 152 x 88 mm; 45°/45° (links) 215 x 55 mm; 45°/45° (rechts) 215 x 35 mm

Abmessungen: 713 x 500 x 470
Leistungsaufnahme: 1.600 W
Modell: KAPEX KS 120 REB

Führt links, führt rechts. Auch dort, wo andere nur so tun als ob. Mit beidseitigen Kugelbuchsen, die den Schlitten gleich zweifach über extra groß dimensionierte Säulen präzise auf Kurs halten. Doppelt gedichtet für extreme Lebensdauer, immer exakt und ohne Spiel.



Zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung für einzigartige Präzision
Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Sägeschnittes
Vorne bedienbare Feineinstellung für millimetergenaue Einstellung des Sägeblattwinkels
Integrierte Sonder-Kappstellung für Schnitttiefen bis max. 120 mm
FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten
Präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung
Fehlerfreie Winkelübertragung per Winkelschmiege und Doppellinien-Laser
Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport
Schnellbremse.



Technische Daten:

Leistungsaufnahme 1 600 W
Leerlaufdrehzahl 1 400 - 3 400 min⁻¹
Sägeblatt-Ø 260,00 mm
Schnitttiefe 90°/90° 305 x 88 mm
Schnitttiefe 45°/90° 215 x 88 mm
Sonderschnitttiefe 90°/90° 60 x 120 mm
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 45°/90° 168,00 mm
Neigungswinkel 47/47 °
Gehrungswinkel 50/60 °



PRODUKTDATENBLATT

Abmessungen (BxTxH) 713 x 500 x 470 mm
Gewicht 23,10 kg
Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm
Sonderschnitttiefe 45°/90° (links) 40 x 120 mm
Sonderschnitttiefe 45°/90° (rechts) 20 x 120 mm
Schnitttiefe 50°/90° (links) 196 x 88 mm
Schnitttiefe 60°/90° (rechts) 152 x 88 mm
Schnitttiefe 45°/45° (links) 215 x 55 mm
Schnitttiefe 45°/45° (rechts) 215 x 35 mm
Kranzprofil Diagonalschnitt bei 90°/90° 168,00 mm
Arbeitshöhe 900,00 mm
Antriebsart Netz
Sägen: Gesamt-Schwingungsmittelwert a_h 2,50 m/s²
Sägen: Normenreihe EN 61029-2-9
Sägen: Unsicherheit (Lärm) K 3,00 dB
Sägen: A-bewerteter Schallleistungspegel L_w 101,00 dB(A)
Sägen: A-bewerteter Schalldruckpegel L_p 88,00 dB(A)
Sägen: Unsicherheit (Vibration) K 1,50 m/s²

Lieferumfang

KS-Blatt 260Z60 Winkelschmiege, Werkstückklemme,

Downloads zum Artikel

- 968TKFSKS120EB96_FS_KS120EB.pdf