

PRODUKTDATENBLATT



Buche ged. Stammware KD 27 mm A/B

Buche ged. Stammware KD
Innenausbauqualität A/B
Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
100% PEFC zertifiziert, DNVSE-PEFC-COC-349

Art. Nr.: S4020090 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 27,0 mm (L x B x H)
Web ID: 4BUC27/10 **Verpackungseinheit:** 1 m³
EAN: 4051823042902 **Mind. Bestellmenge:** 0.001 m³

Produktdetails

Gewicht: 700 Kg/m³
WF40Bearbeitung: fräsen, dreheln, schnitzen
WF40Biegefestigkeit: 120
WF40Dauerhaftigkeit: 5
WF40Druckfestigkeit: 60
WF40EignungAnstrich: gut
WF40Einschnitt: unbesäumt
WF40Herkunft: einheimisch
WF40Holzfeuchte: Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
WF40LatName: Fagus sylvatica
WF40Qualitaet: A/B-Sortierung
WF40Rohdichte: 710 kg/m³
WF40SchwindsatzR: 4,5
WF40SchwindsatzT: 9,5
WF40Trocknung: KD
WF40Verklebung: gut
WF40Verwendung: Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten
WF40Vorkommen: Europa, Nordafrika, Asien
WF40Zugfestigkeit: 135
Holzart: Buche ged.
Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

