

Aptus Türband H315NI + S315NI mit integriertem Bremssystem

APTUS | Bandsysteme für den Profi



**Aptus H315NI
für Holzzargen**



**Aptus S315NI
für Stahlzargen**

Aptus Türband H315NI für Holzzargen Türband S315NI für Stahlzargen 3 tlg. mit integriertem Bremssystem vernickelt

Das erste Türband auf dem Markt, welches durch ein integriertes Bremssystem das Auf- bzw. Zufallen von Türen verhindert.

APTUS Türbänder sind Komfort-Türbänder, die als Leichtlaufbänder

- mit einem Bremssystem ausgestattet sind
- in der Bewegungscharakteristik fein dosierbar einzustellen sind
- eingesetzte Komponenten haben, welche wartungs- und verschleißfrei sind

Vorteile

- sind im Neu- sowie Altbau problemlos auszutauschen und einzusetzen
- kundenfreundlicher, schneller, sauberer und effizienter Austausch ohne den Türrahmen zu lösen und neu auszurichten (Ausgleich von Montagetoleranzen)
- Tür bleibt in jeder gewünschten Position stehen
- bei Einstellarbeiten der Bremswirkung (Bewegungscharakteristik), kein Aushängen des Türblattes erforderlich
- keine Türstopper, Keile etc. mehr nötig

Anwendungsbereich

APTUS Türbänder sind ausschließlich für Innenraumtüren geeignet und dienen als Ersatz herkömmlicher Türbänder. Vor dem Erwerb von APTUS Türbändern ist die Kompatibilität mit den vorhandenen Türen und Zargen zu überprüfen. Das teilweise Verwenden bzw. ein Mix mit Türbandteilen anderer Hersteller ist nicht zulässig. APTUS Türbänder sind für Türblattgewichte bis 70kg (APTUS 315NI) geeignet. APTUS Türbänder sind immer paarweise einzusetzen.

Montage APTUS 315NI

Die Montage erfolgt wie bei handelsüblichen 3-teiligen Standardtürbändern. Das Dämpfungselement ist im Rahmenteil vormontiert. Es ist darauf zu achten, dass der Gewindestift ohne die Gewindehülse von oben durch die Flügel- und Rahmenteile geschoben wird. Danach bei eingehängter Tür die Gewindehülse von unten mit einem Schlitzschraubendreher so weit an das Dämpfungselement heranschrauben bis die gewünschte Kraft gleichmäßig an beiden Türbändern eingestellt ist. Anschließend wird die Stiftschraube mit einem Kreuzschraubendreher zur Sicherung des Gewindestiftes in die Gewindehülse eingeschraubt. Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Zum Entfernen des Gewindestiftes ist ein Schlagen oder Durchstoßen nicht zulässig, da das Gewinde beschädigt werden könnte.

Artikelbeschreibung	Artikel-Nr.
Aptus Türband H315NI mit Bremse 3 tlg. für Holzzargen	E9451857
Aptus Türband S315NI mit Bremse 3 tlg. für Stahlzargen	E9441858

Für eventuelle Druckfehler und Irrtümer, die bei der Erstellung des Datenblattes unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.