



### Produktbeschreibung

- Oberfläche matt vernickelt (OF=MV)
- Verstellbereich (in mm) 52-90 (ABM=52-90) oder 84-144 (ABM=84-144)
- In der Gesamtlänge verstellbar durch zwei gegeneinander verschiebbare Endstücke, die in einem Mittelteil durch Anziehen der Stulpschraube fixiert werden
- Durch Kürzung der Endstücke können die Blindzylinder ab 27 mm Türblattdicke einschl. Beschlag eingesetzt werden
- Gemäß MPA-Gutachten ist der IKON Blindzylinder 1530 zur Verwendung in Feuerabschlusstüren bis zu einer Feuerwiderstandsklasse EI290 nach DIN EN 13501-2 bzw. T90 nach DIN 4102 Teil 5 geeignet

### Lieferumfang

- 1 Blindzylinder
- 1 Stulpschraube M5 x 85 mm

### Bestellhinweis

- Diesen Artikel bitte nicht mit Schließungsnummer bestellen - nicht schließender Artikel

### Bestellbare Varianten

Artikelnummer	ABM=	FB=
1530 40561	52-90	MV
1530 44897	84-144	MV

### Passende ASSA ABLOY Produkte

Bestellnummer	Produkt
S303	Stahl-Schutzbeschlag mit PZ-Lochung - Drücker/Drücker
S306	Stahl-Schutzbeschlag mit PZ-Lochung - Rundknauf/Drücker
S308	Stahl-Schutzbeschlag mit PZ-Lochung - Winkelknauf/Drücker