

Festool Kantenanleimer Conturo KA65 Set **FESTOOL**

Festo Tooltechnic



**Festool
Kantenanleimer KA65**



**Festool
Kantenbearbeitungsset SYS KB
KA65**



**Kantenhöhe von 18 – 65 mm,
Kantenstärke von 0,5 – 3,0 mm**



**Innenradius bis 50 mm,
min. Außenradius von 25 – 30 mm**



Innenecken

Festool Kantenanleimer KA65 Set komplett mit Führungstisch, 4 Stück EVA-Kleber natur, im SYSTAINER SYS 4 TL und Kantenbearbeitungs Set SYS KB- KA 65, im SYSTAINER SYS 4 TL.

Der CONTURO macht das Bekanten von Geraden, Rundungen, Radien, konvexen und konkaven Formen sowie Innenecken einfach möglich. Sogar Gehrungskanten können mit der Sationäreinrichtung in perfekter Qualität aufgefahren werden.

Schnell, einfach und sauber – ideal für Formteile und Kleinserien. Kanten aller Art, Holz, Kunststoff oder Melamin, in einer Höhe von 18-65 mm und einer Kantenstärke von 0,5-3,0 mm (materialabhängig) können verarbeitet werden.

Der CONTURO ist sauber im SYSTAINER verpackt, damit äußerst mobil und liefert auch auf Montage in Verbindung mit dem Systemzubehör eine perfekte Kantenqualität.

Stärken und Nutzen Kantenanleimer CONTURO KA 65

Effizientes, einfaches und sauberes Arbeiten sowie schneller Farbwechsel dank einzigartigem Patronenleimsystem.

Perfekte Fugenqualität mit hoher Haftung dank exakter Leimdosierung. Sauberes Düsensystem ohne Reinigungsaufwand, sicheres Arbeiten durch geringe Erwärmung des Gerätegehäuses.

In sich geschlossenes System, das unerwünschten Leimaustritt verhindert. Bedarfsgerechtes Aufschmelzen des Klebstoffes. Kein Verkochen, Verfärben oder Qualitätsverlust des Klebstoffes.

Einfaches Handling, perfekte Ergonomie, gute Sicht auf das Werkstück. Perfekt im System – eingebettet in ein ganzes System an Zubehör und Verbrauchsmaterial zum Erzielen der perfekten Kante.



Kantenspreicher



Kappgerät



Sauberes Patronenleimsystem



**Stationär arbeiten: gerade Kanten, Formteile, Gehrungen
0°– 47°**



Kappen mit Kappgerät KA 65/2



Radien anfräsen oder planfräsen mit Modul-Kantenfräse MFK 700 B



Säubern mit Ziehklinge



Schleifen und polieren

Technische Daten

Leistung	1200 W
Netzspannung	220 - 240 V ~
Netzfrequenz	50/60 Hz
Kantenhöhe	18 - 65 mm *
Kantenstärke	0,5 - 3,0 mm *
Innenradius	> 50 mm *
Aufheizzeit	ca. 8 min
Schmelztemperatur Werkseinstellung	Stufe 1 190 °C
	Stufe 2 200 °C
Schmelztemperatur Einstellbereich	Stufe 1/2 100 - 210 °C
Vorschubgeschwindigkeit Gang 1 / 2	2 / 4 m/min
Schutzklasse	I
Gewicht (ohne Klebstoffpatronen und Netzkabel)	7,9 kg
	* Materialabhängig



Lieferumfang Kantenbearbeitungs Set KB-KA 65 SYS

Kantenspeicher, Zusatzrolle, Kappgerät, Ziehklinge, Kratzschutz Laufsohle mit 3x Filzauflagen, 5x Polierfilz, 20x Schleifstreifen StickFix Brilliant 2 80x133 P320, Handschleifklotz 80x133 mm, 5x StickFix Schleifvlies S 800, Poliermittel MPA 6000, im SYSTAINER SYS 4 TL



**Festool
Adapterplatte**



**Festool
Lochplatte**



**Festool
Kappgerät**



**Festool
EVA Kleber**



**Festool
Adapterplatte AP-KA 65**

Adapterplatte zum Einsatz des CONTURO als stationäres Gerät.
Einbauplatte komplett mit Zusatzrolle und 15 Gleitplatten. Länge 254 mm,
Breite 420 mm, Schwenkbar: 0 - 47°

**Festool
Lochplatte KA 65 LP-KA 65 MFT/3**

Lochplatte zum stationären Einsatz des CONTURO in den MFT. Zum Einsatz
in Kombination mit Adapterplatte AP-KA 65. Inklusive M4 Muffen zum
Anschrauben der Gleitplatten



**Multifunktionsstisch MFT3 als Basisstation der Conturo KA65 mit Adapterplatte,
Gleitplatte und Lochplatte**

**Festool
Kappgerät KP 65/2**

Kapphöhe 65 mm, Kappdicke 2 mm. Zum Kappen rechts- und linksseitig
sowie bei Kreisbekantung

**Festool
EVA Kleber 48x-KA65**

48 Stück EVA Kleber weiß, Durchmesser 63 mm, Höhe 26 mm,
Verarbeitungstemperatur 200° bei weiß und natur
Verarbeitungstemperatur 190° bei schwarz

Farben: weiß, schwarz und natur

Artikelbeschreibung		Artikel-Nr.
Festool Kantenanleimer KA65 Set	#574613	E9611124
Festool EVA – Kleber weiß , 1 Pack mit 48 St.	#499813	E9601125
Festool EVA – Kleber natur , 1 Pack mit 48 St.	#499812	E9691126
Festool EVA – Kleber schwarz , 1 Pack mit 48 St.	#200060	E9621264
Festool Adapterplatte zum Einbau in die Lochplatte	#500175	E9661129
Festool Lochplatte zum Einbau in den MFT3	#500366	E9681127
Festool Multifunktionsstisch MFT3	#495315	E9660137
Festool Kappgerät	#499896	E9671128