

EXTREME®2 Metallbohrer HSS-G

ANBOHREN OHNE ANKÖRNEN – HÖCHSTE TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT UND VERSCHLEISSFESTIGKEIT



EINZIGARTIGE ZENTRIERSPITZE

Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen, speziell geschliffene Schulterschneiden fräsen exakte, kreisrunde Bohrungen mit sauberem Rändern (ab 4,8 mm Ø).



GRÖSSENMARKIERUNG

Abriebgeschützt, außerhalb des Spannbereichs platziert, sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit (ab 5 mm Ø).



KERNVERSTÄRKUNG

In Schafrichtung konstant zunehmender Kerndurchmesser für höchste Bruchstabilität vor allem im Freihandansatz (ab 4,8 mm Ø).



ANTI-RUTSCH-SCHAFT

Drei eingefräste Spannflächen verhindern das Durchdrehen des Bohrers im Futter und sorgen für optimale Kraftübertragung.

PRODUKTMERKMALE: EXTREME®2 – der Spezialist zum Freihandbohren in dünnwandigen Materialien • Kreisrunde Bohrungen mit sauberen, nahezu gratfreien Lochrändern • Starten sofort beim Ansetzen – kein Ankörnen mehr notwendig • Bis zu 50 % erhöhte Bruchstabilität

ANWENDUNGEN: Für den Einsatz in legierten und unlegierten Stählen bis 900 N/mm² Zugfestigkeit • Zum Bohren von Blech- und dünnwandigen Profilmaterialien (sowie Rohre ohne Vorkörnen), wo exakte und saubere Bohrungen erforderlich sind • Ebenfalls sehr gut geeignet zum Bohren von Holz und Kunststoffen

Für den Einsatz in Bohrmaschinen (Akku und Kabel)



EXTREME®

Einzelpacks



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gesamtlänge	Arbeitslänge	Inhalt
DT5034-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2
DT5035-QZ	1,5 mm	40 mm	18 mm	2
DT5036-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2
DT5037-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2
DT5038-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2
DT5039-QZ	3,2 mm	65 mm	36 mm	2
DT5040-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	2
DT5041-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2
DT5042-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2
DT5063-QZ	4,1 mm	75 mm	43 mm	1
DT5043-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1
DT5044-QZ	4,5 mm	80 mm	46 mm	1
DT5045-QZ	4,8 mm	86 mm	46 mm	1
DT5046-QZ	5 mm	86 mm	46 mm	1
DT5047-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	1
DT5048-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	1
DT5049-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	1
DT5067-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	1
DT5050-QZ	7 mm	109 mm	66 mm	1
DT5051-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	1
DT5052-QZ	8 mm	117 mm	72 mm	1
DT5053-QZ	8,5 mm	117 mm	72 mm	1
DT5054-QZ	9 mm	125 mm	78 mm	1
DT5055-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	1
DT5056-QZ	10 mm	133 mm	84 mm	1
DT5057-QZ	10,5 mm	133 mm	84 mm	1
DT5058-QZ	11 mm	142 mm	91 mm	1
DT5059-QZ	11,5 mm	142 mm	91 mm	1
DT5060-QZ	12 mm	151 mm	98 mm	1
DT5061-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	1
DT5062-QZ	13 mm	151 mm	98 mm	1