



## CG 7-125

### Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm

Handlicher 750 W Compact-Winkelschleifer für leichte Schleif- und Trennanwendungen.

Bestellnummer: 7 225 04 60 00 0

## Details

- + Perfekte Ergonomie durch seitlichen Schiebeschalter und geringes Umgreifmaß.
- + Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht.
- + In 90° Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer sowie sehr guter Zugänglichkeit an engen Stellen.
- + Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz.

## Lieferumfang

- + 1 Schutzbügel
- + 1 Paar Flansche
- + 1 Schlüssel
- + 1 Trennschutzhaube
- + 1 Zusatz-Handgriff

## Ausstattung

- + Wiederanlaufschutz

## Anwendungen



Schruppen



Entgraten



Trennen



+ geeignet

++ sehr gut geeignet

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme

750 W

Leistungsabgabe

440 W

Leerlaufdrehzahl

12 000 - min<sup>-1</sup>

Schleifscheibe Ø

125 mm

Elast. Schleifteller Ø

125 mm

Kabel mit Stecker

4 m

Gewicht nach EPTA

1,80 kg

### VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA  
Messunsicherheit des  
Messwertes KpA

86 dB  
3 dB

Schallleistungspegel  
LWA  
Messunsicherheit des  
Messwertes KWA

97 dB  
3 dB

Schallpeakwert LpCpeak  
Messunsicherheit des  
Messwertes KpCpeak

103 dB  
3 dB

Vibrationswert 1  $\alpha_{hv}$  3-  
Weg  
Messunsicherheit des  
Messwertes K $\alpha$

7,2 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Vibrationswert 2  $\alpha_{hv}$  3-  
Weg  
Messunsicherheit des  
Messwertes K $\alpha$

1,6 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

## Anwendungsbeispiele



**FEIN**

