

Isopat, Ausgleichspat, Terrassenlagerpats Profiunterlage Terrassenböden

Damit der Terrassenboden von einer längeren Lebensdauer profitiert, sollte er nicht der ständigen Feuchtigkeit ausgesetzt sein. Wenn die Unterkonstruktion quer zur Wasserfließrichtung montiert wird, empfehlen wir den Einsatz von Isopats (Abmessungen: 20x60x90, 8x60x90, 3x60x90 mm).

Material: PUR-gebundene Gummigranulatmatte
 XennoX®, das atmungsaktive Gummigranulat (d.h. die Feuchtigkeit kann an der Unterkonstruktion abtrocknen)

Isopat wird punktuell unter die Unterkonstruktion oder unter die Ecken von Holzfliesen bzw. Steinplatten unterlegt. Der Abfluss von Wasser und Verschmutzung wird somit nicht behindert. Pro m² werden ca. 5 Isopats benötigt. Bei Verlegung von Isopats auf PVC sollte ein Vlies zwischen Pat und Folie verlegt werden, um eine Weichmacherwanderung zu verhindern.

Pro m² werden ca. 5 Pats benötigt. Auch als Unterlage für Terracon® Terrassenlager in zwei Größen erhältlich.

Bauten & Holzschutz:

Diese Produkte sind Holzschutz und Bautenschutz zugleich (konstruktiver Holzschutz). Mit Isopat haben wir bei Verlegung auf Schweißbahnen somit einen Bautenschutz nach unten und einen Holzschutz nach oben.

Gewährleistungen:

Bei Verlegung von Terrassenböden auf Schweißbahnen übernimmt der Dachdecker (Verleger der Schweißbahnen) nur dann die Gewährleistung, wenn unter dem Terrassenboden ein Bautenschutz verlegt wurde. Bei Verlegung auf PVC sollte ein Vlies zwischen der Gummigranulatunterlage und Folie verlegt werden, um eine Weichmacherwanderung zu verhindern.



Vorteile im Überblick:

- Ausgleich kleiner Unebenheiten
- rutschfest
- dampfdiffusionsfähig
- Bautenschutz nach unten
- Waldbodeneffekt
- Holzschutz nach oben
- Trittschalldämmung
- verhindert Staunässe
- unverrottbar
- breite Auflagefläche

Produkt	Art.-Nr.	Abmessungen	Menge
Ausgleichspat	6515	3x60x90 mm	60 St. / VPE
ISOPAT	6507	8x60x90 mm	24 St. / VPE
ISOPAT	6520	8x60x90 mm	48 St. / VPE
ISOPAT	6514	20x60x90 mm	12 St. / VPE
ISOPAT	6521	20x60x90 mm	30 St. / VPE
Isopat für Terrassenlager			
ISOPAT	6609	8x152x152 mm	10 St. / VPE
ISOPAT	6610	8x192x192 mm	10 St. / VPE