

# GenoTop Aussen - Öl

**GenoTop®**  
DIE LEISTUNGSMARKE DER ZEG



**Nr.1 Natur**



**Nr.3 Lärche**



**Nr.4 Kirschbaum / Kastanie**



**Nr.5 Zirbel / Pinie**

**Zum Einsatz auf Dauerholz  
wird der Farbton Zirbel/Pinie  
empfohlen**

## GenoTop Aussen - Öl

### Natürlicher Holzschutz - Giftklassenfrei (DIN 53160/ EN 71)

Das farbige GenoTop- AUSSENÖL wird nach jahrhundertealten Rezepturen hergestellt und im Holzaußenbereich durch seine nicht filmbildende Oberfläche zum Schutz vor extremen Klimaeinflüssen mit hervorragender Tiefenimprägnierung eingesetzt.

Im Gegensatz zu schichtbildenden Anstrichsystemen setzt sich das ökologische baubiologisch unbedenkliche GenoTop- AUSSENÖL wie eine natürlich schützende Baumrinde in den Holzkapillaren fest und ergibt eine stark wasserabweisende, wetter- und UV- beständige Oberfläche, die sehr langsam abbaut, sowie Quellen, Schwinden und Rissbildung weitestgehend verhindert.

#### Anwendungsbereiche:

Zum Schutz und zur Veredelung von **Dauerholz**, einheimischen und exotischen Hölzern bei Neu- und Renovierungsanstrichen, Fassadenverkleidungen, Fenster, Fensterläden, Türen, Gartenhäuser, Garagentore, Fachwerk, Gartenmöbel, Balkone, Zäune, Spielgeräte, Profildretter.

#### Verarbeitung:

Ölfarben, Dickschichtsysteme, alle porenschließenden Altanstriche durch Abschleifen, Abbeizen oder Abbrennen entfernen. Untergrund muss fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Offenporige Anstriche säubern, evtl. anschleifen. Das farbige GenoTop- AUSSENÖL durch Streichen, Spritzen, Rollen oder Tauchen auf das saubere, trockene, frostfreie Holz aufbringen. Nach einer Trockenzeit von mindestens 12 Stunden zweite evtl. dritte Behandlung, wie beschrieben, auf der Sichtfläche vornehmen. Holzfeuchte nicht über 18%. Zur längeren Haltbarkeit und Abriebfestigkeit, auch bei Terrassenböden, empfehlen wir nach dem pigmentierten GenoTop- AUSSENÖLAUFTRAG als Schlussanstrich GenoTop- AUSSENÖL natur.

Verarbeitungstemperatur über 8°C.

Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche sind daher unbedingt erforderlich. Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.

#### Verbrauch:

1 Liter für ca. 15 m<sup>2</sup> beim ersten Anstrich, abhängig von der Holzart und Holzoberfläche (sägeraues oder gehobeltes Holz).

#### Inhaltsstoffe:

Veredelte Naturöle wie Soja-, Sonnenblumen- und Rapsöl aus kontrolliertem Anbau, Distelöl, Baumharz, Zirbelöl, Isoaliphaten, bleifreie Trockenstoffe, Eisenoxidpigmente und Titanweiß. Nach Trocknung geruchlos. Frei von giftigen Wirkstoffen.

#### Reinigung:

Reinigen der Werkzeuge mit Seifenwasser

#### Hinweis:

Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammenmischen

Artikelbeschreibung	Artikel-Nr.
GenoTop Aussen - Öl, Natur, 750ml.	E9210116
GenoTop Aussen - Öl, Natur, 2,5l.	E9250120
GenoTop Aussen - Öl, Lärche, 750ml.	E9200117
GenoTop Aussen - Öl, Lärche, 2,5l.	E9240121
GenoTop Aussen - Öl, Kirschbaum / Kastanie, 750ml.	E9290118
GenoTop Aussen - Öl, Kirschbaum / Kastanie, 2,5l.	E9230122
GenoTop Aussen - Öl, Zirbel / Pinie, 750ml.	E9280119
GenoTop Aussen - Öl, Zirbel / Pinie, 2,5l.	E9220123

Für eventuelle Druckfehler und Irrtümer, die bei der Erstellung des Datenblattes unterlaufen sind, ist jede Haftung ausgeschlossen.