

Gestängetürschließer

Modell DC300 Technische Daten

Die Vorteile im Überblick

Kundensegment	Vorteile
Planer	<ul style="list-style-type: none"> - großer Einsatzbereich: Feuer-, Rauchschutz- und Standardtüren - modernes Design - kompakte Bauform - erfüllt Anforderungen an barrierefreies Bauen - gleiches Design und Abmaße mit und ohne Montageplatte - umfangreiche Funktionen, serienmäßig und optional
Verarbeiter	<ul style="list-style-type: none"> - ein Bohrbild - Anpassung an nahezu alle Tür- und Zargensituationen möglich - einfache, schnelle Montage - mit wenigen Handgriffen einzustellen - DIN links und DIN rechts für Normal- und Sturzmontage geeignet - geringe Lagerkosten durch modulares Produktprogramm - ein Modell für viele Anwendungen - abgestimmtes, systemübergreifendes Zubehör
Anwender	<ul style="list-style-type: none"> - durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen - leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf - hoher Schutz von Tür und Wand durch serienmäßige Öffnungsdämpfung

Technische Daten

Schließkraft stufenlos einstellbar	EN 3-6
Türbreite bis	1.400 mm
Feuer- und Rauchschutz	ja
DIN-Richtungen	DIN links / DIN rechts
Schließgeschwindigkeit	stufenlos 180°-0°
Endschlag	stufenlos 15°-0°
Öffnungsdämpfung	stufenlos ab 75°
Schließverzögerung (DC300DA)	ja
Feststellung (mit Feststellarm L191)	ein- und ausschaltbar
Gewicht	1,9 kg
Höhe	60 mm
Tiefe	47 mm
Länge	260 mm
Geprüft nach	DIN EN 1154
CE-Zeichen für Bauprodukte	ja

Artikel / Bezeichnung	Verzinkt	Silber EV1	Weiß ähnlich RAL 9016	Schwarz ähnlich RAL 9005
DC 300		E9461963	E9451964	E9441965
Gestänge L190		E9401977	E9491978	E9481979
Feststellgestänge L191		E9441981	E9431982	E9421983
Montageplatte A120	E9411984			
Adapterplatte für DC300 zu Fremdfabrikat A134	E9451972			
Sturzfutterwinkel A123		E9441973	E9421967	E9451980
Montageplatte für DC300 Tandem A121		E9411968		
Rahmenplatten für Parallelarmmontage A154		E9471988	E9461989	E9431990

Details siehe Seite 18.