


Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Sensys Weitwinkelscharnier, mit Null-Einsprung
- ▶ Öffnungswinkel 165°, Bohrbild TH 52 x 5,5 mm



- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Für Türdicke 15 - 32 mm
- ▶ Topftiefe 11,6 mm
- ▶ Integrierte Auflagenverstellung +2 mm / -2 mm
- ▶ Integrierte Tiefenverstellung +3 mm / -2 mm
- ▶ Höhenverstellung über Montageplatte
- ▶ Stahl / Zinkdruckguss vernickelt

Bohrbild



voll vorliegend
(Basis B 12,5 mm)



halb vorliegend
(Basis B 3 mm)



Mit integrierter Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8657i)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 099 540	9 099 550
Schnellmontage Flash	$\varnothing 10 \times 11$	9 099 542	
Schnellmontage Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 099 543	9 099 553

Ohne Dämpfung, mit Schließautomatik (Sensys 8657)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 099 600	9 099 610
Schnellmontage Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 099 603	9 099 613

Ohne Dämpfung, ohne Schließautomatik, für grifflose Anwendungen (Sensys 8687)

Topfmontage	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	voll vorliegend 1/50 St.	halb vorliegend 1/50 St.
zum Anschrauben	-	9 099 660	9 099 670
Schnellmontage Fix	$\varnothing 10 \times 6$	9 099 663	9 099 673



hettich.com/short/bbfb70