

# GenoTop®

DIE LEISTUNGSMARKE DER ZEG

## PFLEGEÖL

GenoTop-PFLEGEÖL zum Nachölen aller werkseitig vorgeölten Oberflächen

**Anwendungsbereich:**

Zur Renovierung und Pflege geölter Holz- und Korkoberflächen im Innenbereich.  
Auf allen bekannten Öl-Systemen zur Pflege einsetzbar!

**Verarbeitung:**

Reinigen mit Staubsauger, Besen oder Mop. Aufarbeitungsbedürftige, stumpfe Flächen mit GenoTop-INTENSIVREINIGER reinigen und mind. 24 Stunden trocknen lassen. GenoTop-PFLEGEÖL fein dosiert mit Sprühflasche oder ölbenetztem Bodentuch auftragen und nach 10 Min. Einwirkzeit mit beigem Pad trocken einmassieren. Es darf kein feuchter Ölfilm und keine Ölspritzer auf der Fläche stehen bleiben! Die Oberfläche **muss** trocken erscheinen. Für Durchlüftung sorgen, Sauerstoff und Temperatur ab 18°C beschleunigen den Trocknungsprozess. Aushärtezeit mind. 24 Stunden. In dieser Zeit vor Wasser schützen! Danach mit weißem Polier-Pad nachpolieren. Zur dauerhaften Werterhaltung empfehlen wir zur reinigenden Pflege GenoTop-INTENSIVREINIGER und GenoTop-PFLEGEEMULSION.

**Verbrauch:**

ca. 25 ml/m<sup>2</sup>, d.h. 1 Liter GENOTOP-PFLEGEÖL reicht für ca. 40 m<sup>2</sup> geölte Fläche pro Auftrag.

**Lagerung:**

Kühl und frostfrei.

**Reinigung:**

Reinigen der Werkzeuge mit Verdünnung.

**Hinweis:**

Sicherheit für Kinderspielzeug nach EN 71, VbF: A III. UBA 5298 0004

**Inhaltsstoffe:**

Naturöle aus: Disteln, Mohn, Nuss, Raps, Soja, Sonnenblumen, Isoaliphate. Calcium- und Cobaltrittrockner.

**Gebindegröße:**

1 Liter.

**Artikel-Nr.:**

E184872 – 1 ltr.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach besten Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen Produktinformation verliert die vorherige Ihre Gültigkeit.