


Schnellmontage-Topfscharnier

- ▶ Zubehör
- ▶ Für Sensys


Adapterplatte für Paralleladapter



- ▶ Zur Anbindung von Paralleladaptern
- ▶ Qualitätseinstufung nach EN 15570, Level 3
- ▶ Zur Verwendung in Lochreihe (LR) 28 oder 37 mm
- ▶ Verwendung nur mit aufgeschraubtem Adapter möglich
- ▶ Lochabstand 32 mm
- ▶ Langloch-Höhenverstellung ± 3 mm (Varianten zum Anschrauben / mit vorm. Euroschrauben)
- ▶ Langloch-Höhenverstellung ± 2 mm (Variante mit Spreizmuffen)
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt

Ausführung	Befestigungsbohrung $\varnothing \times T$ mm	Bestell-Nr. / Distanz D mm			VE
		0,0	1,5	3,0	
mit vormontierten Euroschrauben	$\varnothing 5 \times 12$	9 106 986	9 106 987	9 106 988	1/50 St.


Paralleladapter



- ▶ Zum Anschrauben auf der Adapterplatte
- ▶ In Kombination mit der Adapterplatte können Distanzen bis zu 25 mm erreicht werden
- ▶ Inklusive Befestigungsschraube
- ▶ Ein Probeanschlag wird empfohlen
- ▶ Zinkdruckguss vernickelt

Distanz D mm	Bestell-Nr.	VE
8,0	9 072 537	1/50 St.
12,0	9 072 538	1/50 St.
22,0	9 072 539	1/50 St.

Winkeladapter für Kreuzmontageplatten



- ▶ Zur Realisierung von Winkelanschlügen
- ▶ Ein Probeanschlag wird empfohlen
- ▶ Kunststoff anthrazit

Lochreihenabstand LR mm	Winkel W°	Bestell-Nr.	VE
37	-5	9 237 120	1/50 St.

Einsetzbar nur mit Kreuzmontageplatten LR37 zum Anschrauben; Schraubenlänge abhängig vom individuellen Aufbau



hettich.com/short/d28060