

GLASTÜRSYSTEME IN PREMIUM QUALITÄT

ZEG

Reinigungshinweise

1. Reinigen Sie die Glasflächen ganzflächig mit reichlich warmen Wasser. Wir empfehlen dazu den Einsatz eines fusselfreien Mikrofasertuches. Bitte im Vorfeld: Fußboden mit Tüchern auslegen, um Flüssigkeit aufzufangen.
2. Reiben Sie die feuchten Flächen mit dem Mikrofasertuch ab und lassen Sie die Flächen trocknen.
3. Bei hartnäckigen Verunreinigungen wiederholen Sie die Behandlung.
4. Sollte dies nicht ausreichen, raten wir zu einem handelsüblichen, nicht ätzenden Glas-Reiniger. Anwendung nach Herstellerangabe. Zum Abschluss wiederholen Sie den Vorgang wie unter Punkt 1 und 2 beschrieben.

Bitte verwenden Sie keine scheuernden oder alkalischen Reinigungsmittel sowie spitze, scharfe oder metallische Gegenstände (z. B. Klingen oder Messer), da diese die Glasoberfläche angreifen oder Kratzer verursachen können.



Auszug aus den ESG- und VSG- Richtlinien zur Beurteilung der visuellen Qualität

Es handelt sich bei unseren Produkten ausschließlich um ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) und VSG (Verbund-Sicherheitsglas) Gläser, deren höchste Priorität die »**SICHERHEIT**« darstellt. Bei der Verarbeitung des Grundglases zu ESG und VSG kann es zu gewissen charakteristischen Merkmalen kommen, deren Toleranzen in den ESG & VSG Richtlinien niedergeschrieben sind:

Die Prüfung wird derart vorgenommen, dass sich die Augen der prüfenden Person bei klarem oder oberflächenbehandeltem Floatglas in 1 m Entfernung der Scheibenmitte befinden. Bei Ornamentglas beträgt der Prüfabstand 1,5 m. Die Beurteilung der Durchsicht sollte aus einem Betrachtungswinkel erfolgen, der der üblichen Raumnutzung entspricht. Geprüft wird bei diffusem Tageslicht (z. B. bedeckter Himmel) ohne direktes Gegenlicht (z. B. Sonneneinstrahlung). Die Beanstandungen dürfen nicht besonders markiert sein.

Sind sie von der Qualität unseres Produktes überzeugt – dann freuen wir uns, wenn sie uns weiterempfehlen.

www.zeg-holz.de

licht e harmonie.