

Technische Information

Duofol-PE-Trittschalldämmunterlage

Art.-Nr. 402 053



Material	Unvernetzter PE-Schaumstoff mit aufgebrachtener PE-Folie als Dampfbremse (an der Seite überlappend mit Selbstklebestreifen).	
Produktvorteile	Feuchtigkeitssperre und Dämmunterlage werden in einem Arbeitsgang verlegt. Dadurch wird ein Arbeitsgang eingespart.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- dauerelastisch- trittschalldämmend- druckbelastbar	
Technische Daten	Materialdicke:	ca. 2,2 mm (2 mm Schaum + 0,2 mm Folie)
	Rohdichte:	ca. 25 kg/m ³
	Flächengewicht:	ca. 140 g/m ²
	Fußbodenheizung:	bedingt geeignet (nur unter Laminat)
	Wärmedurchlasswiderstand:	ca. 0,044m ² K/W
	Trittschallverbesserung:	17dB
	sd-Wert:	> 100 m
	Abmessung:	28,8 m x 1,06 m
	Rolleninhalt:	28,8 m ²
	Paletteninhalt:	12 Rollen = 345,6 m ²
	Stauchhärte bei 10 % nach DIN EN ISO 3386/1	6 kPa
	Stauchhärte bei 25 % nach DIN EN ISO 3386/1	20 kPa
	Zugfestigkeit längs:	> 0,30 N/mm ²
	Zugfestigkeit quer:	> 0,15 N/mm ²
	Bruchdehnung längs:	ca. 100 %
	Bruchdehnung quer:	ca. 80 %
	Brandklasse:	E (DIN EN 13501)
Umwelt	<ul style="list-style-type: none">- 100% zu hochwertigen Produkten recyclebar- FCKW-frei hergestellt- Frei von Weichmachern	

Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: mail@hamberger.de