

STABPARKETT EICHE NATUR (22 mm)

Technische Daten:

Beschreibung	
Der Klassiker unter den Parkettböden ist ein Massivparkett. Das Eichenholz an sich und der Aufbau sowie die vollflächige Verklebung machen es zu einem robusten und langlebigen Boden.	
Sortierung gemäß EN 13226	
Oberseite des Elementes / Merkmale	Einschränkungen
Gesunder Splint	Unzulässig
Äste	Gesunde Äste ≤ 8 mm
Farbunterschiede	Natürliche Maserung und Farbunterschiede zulässig
Risse (Windrisse etc.)	Gelegentliche Oberflächerrisse zulässig
Rindeneinwuchs	Unzulässig
Faserneigung	Uneingeschränkt zulässig
Markstrahlen	Zulässig
Schädlingsbefall	Unzulässig
Unterseite des Elementes	
Alle Merkmale ohne Einschränkungen hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Holzfußbodens nicht beeinträchtigen. Unabhängig von den für die Oberseite geltenden Einschränkungen ist gesunder Splint von der Rückseite bis zur Oberseite der Feder zulässig.	
Toleranzen	
Toleranzen und Maßhaltigkeit sind in der EN 13226 geregelt	
Dimension	
Länge: 500 mm Breite: 70 mm Stärke: 22 mm	
Kanten	
Scharfkantig	
Profilierung	
4-seitig Nut & Feder	
Oberfläche	
Roh und gehobelt	

Technische Daten:

Verlegung
Vollflächige Verklebung (Siehe Hinweise Klebstoffhersteller)
Untergrundvorbereitung
Prüfung nach DIN 18202
Gewicht
Ca. 11 kg/m ²
Holzfeuchte
7 – 11 %
Lieferform
Pakete
Brandschutzklasse
Cfl-S1 gemäß DIN EN 14342, Tabelle 1
Wärmedurchlasswiderstand
$R \leq 0,105 \text{ (m}^2 \cdot \text{K)/W}$
Fußbodenheizung
Geeignet. Grundsätzlich ist die Eignung des Bodenbelages für eine Fußbodenheizung von der Dicke des Materials und dessen Wärmeleitfähigkeit abhängig. Daraus wird der Wärmedurchlasswiderstand errechnet, je niedriger dieser ist, desto geeigneter ist dieser Belag für die Kombination mit einer Fußbodenheizung. Der Wärmedurchlasswiderstand von 0,15 (m ² *K)/W darf nicht überschritten werden.
Hinweis während der Verlegung
Elemente mit sichtbaren Materialfehlern dürfen nicht verlegt werden. Verlegte Elemente mit sichtbaren Materialfehlern sind von Reklamationen ausgeschlossen!