



HOLZ-ÖL, natur

Anwendungsbereich:

Zum Schutz und zur Pflege von allen strapazierten Holzflächen wie. z.B. Holzfußböden, Industrieparkett, Holzpflaster, Treppen, Spielzeug, Arbeitsplatten, Regale, Leimholz sowie andere Holzoberflächen.

Eigenschaften:

GenoTop-HOLZ-ÖL NATUR ist offenporig, feuchtigkeitsregulierend, betont die Holzmaserung, hat hohe Füllkraft, gutes Eindringvermögen und ist strapazierfähig. Mit GenoTop-HOLZ-ÖL NATUR behandelte Hölzer sind weniger anfällig gegen Rissbildung, und sind weitestgehend geschützt gegen viele Flüssigkeiten.

Verarbeitung:

Für Holzpflaster und Hirnholzparkett und Buche extra Merkblatt anfordern. Die Verarbeitung von GenoTop-HOLZ-ÖL NATUR kann manuell oder maschinell vorgenommen werden. Die Holzfeuchte sollte nicht mehr als 15% betragen. Das Holz muss geschliffen, sauber und fettfrei sein. GenoTop-HOLZ-ÖL Natur mit Pinsel oder Roller (ölfest) gleichmäßig, nass in nass bis zur vollständigen Sättigung des Holzes auftragen. Entstehende Trockenstellen nachstreichen oder rollen. Vorgang wiederholen, bis das Öl gleichmäßig nassglänzend stehen bleibt. Während den Arbeitsgängen kann die Fläche mit sauberen Schuhen betreten werden. Nach ca. 45 Min. das überschüssige Öl von der Fläche stramm abziehen und aufnehmen. Sofort das restliche Öl mit der Hand oder maschinell (grünes Pad) in das Holz einmassieren. Es darf kein Öl auf der Oberfläche stehen bleiben. Nach ca. 24 Std. mit weißem Pad nachpolieren. Die Strapazierfähigkeit der Fläche wird dadurch erhöht. Der Boden sollte 24 Std. nur mit Socken begangen werden. Eine Nachfolgebehandlung mit GenoTop-Pflegeprodukten erhöht die Widerstandsfähigkeit. Während der Aushärtungszeit (ca. 7 – 10 Tage) ist die Fläche nicht belastbar und sollte nicht mit Wasser behandelt werden. Je länger und besser diese Flächen in den ersten Tagen geschont werden, um so länger ist die Lebensdauer. Abdeckungen bei Fußböden nicht mit Folie, sondern mit Wellpappe (Welle nach unten).

Pflege:

Saugen oder fegen, Bei stärkerer Verschmutzung mit GenoTop-HOLZINTENSIVREINIGER nach Anleitung reinigen, gelegentlich bei Bedarf mit GenoTop-PFLEGEEMULSION, WACHSFINISH oder PFLEGEÖL nachpflegen. Evtl. Pflegeanleitung anfordern.

Verbrauch:

1 Liter für ca. 8 – 10 m². Holzpflaster und Buche bis 4-fache Menge.

Inhaltsstoffe:

Veredelte Naturöle.

Lagerung:

Kühl aber frostfrei. Dose gut verschließen.

Hinweise:

Getränkte Lappen in geschlossenen Behältern aufbewahren oder in Wasser legen. (Selbstentzündungsgefahr durch Leinölanteil). Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem technischen Merkblatt oder unter www.genotop.de.

GISCODE: Ö10 UBA 52980008

Gebindegrößen:

0,75 Liter, 2,5 Liter, größere Gebinde auf Anfrage

Artikel-Nr.:

E113954 – 0,75 ltr.,

E103955 – 2,5 ltr.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach besten Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen Produktinformation verliert die vorherige Ihre Gültigkeit.