

## Übersicht

# ASTRA EHF Tür Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL, smart<sup>2</sup>kante Vollspankern, Klimaklasse II, DIN Rechts

**GRAUTHOFF**  
SEIT 1956 TÜRGRUPPE

Produktnummer: T100000050



### Optionen

#### DIN-Richtung


Links

Rechts

**Höhe** 1985 mm

**Breite** 860 mm

**Stärke** 40 mm



## Beschreibung

Wohnungsabschlusstür Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, Türdicke ca. 40 mm, ohne Türfalzdichtung, Vollspan-Einlage, Bänder 3-teilig V0026 WF vern., PZ-Schloss Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm, Nut- und Bodendichtung bauseits (Schalldämmwert nach Einbau einer Bodendichtung, z. B. SchallEx Ultra ca. 32 dB Rw,P), Gewicht ca. 26 kg/m<sup>2</sup>

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>Herstellername</b>	Grauthoff Astra
<b>Beanspruchungsgruppe</b>	Beanspruchungsgruppe S
<b>Bänder</b>	Bänder V 0026 WF vernickelt
<b>DIN-Richtung</b>	Rechts
<b>Dichtung</b>	ohne Bodendichtung
<b>Falzausführung</b>	Einfachfalz
<b>Farbbezeichnung</b>	CPL Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016
<b>Gewicht</b>	37.6 kg
<b>Hinweis Türblattstärke</b>	ca. 40 mm
<b>Höhe</b>	1985 mm
<b>Kantenausführung Türblatt</b>	smart <sup>2</sup> kante
<b>Klimaklasse</b>	Klimaklasse II
<b>Material</b>	Wohnungsabschlußtür smart <sup>2</sup> kante (2 mm Radius)
<b>Mittellage</b>	Klimaklasse II, Vollspankern, ohne Türfalzdichtung, ohne Nut- und Bodendichtung (Schalldämmwert nach Einbau einer Bodendichtung, z. B. SchallEx Ultra, ca. 32 dB Rw,P)
<b>Oberflächenart</b>	CPL
<b>Schloss</b>	PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm
<b>Breite</b>	860 mm
<b>Stärke</b>	40 mm