

Übersicht

Buche ged. Stammware, KD, Innenausbauqualität A/B, Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

Produktnummer: S4060096



Optionen

Holzart Buche ged.

Stärke

27 mm

32 mm

35 mm

40 mm

52 mm

55 mm

65 mm

80 mm

Beschreibung

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

Marke	ZEG
Bearbeitung	fräsen, dreheln, schnitzen
Biegefestigkeit	120
Dauerhaftigkeitsklasse	5
Druckfestigkeit	60
Eignung Anstrich	gut
Einschnitt	unbesäumt
Gewicht	700 kg
Hinweis	Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten
Holzart	Buche ged.
Holzfeuchte	Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
Holzzertifizierung	100% PEFC
Lateinischer Name	Fagus sylvatica
Material	Vollholz
Qualität	A/B
Rohdichte	710 kg/m ³
Schwindmaß R	4,5 %
Schwindmaß T	9,5 %
Trocknung	Kammertrocknung (KD)
Verklebung	gut

Zugfestigkeit	135
Stärke	35 mm