

Übersicht

OSB 3 stumpf Contifinish ungeschliffen EN 13986 / EN 300 CE

Produktnummer: P0003761



Optionen

Länge

2070 mm

2500 mm

2800 mm

3000 mm

5000 mm

Breite

1250 mm

2780 mm

Stärke

9 mm

12 mm

15 mm

18 mm

20 mm

22 mm

25 mm

Beschreibung

Aufgrund Ihrer Beständigkeit und gleich bleibenden Qualität ist die Platte das perfekte Material für konstruktive Zwecke im Feuchtbereich.* Sie bietet durch den mehrschichtigen Aufbau hohe Festigkeiten und ist dabei sehr formstabil. Die OSB 3-Platten sind durch die Norm EN 300 und EN 13986 als tragende Platten (zur Verwendung im Trocken- und Feuchtbereich) definiert. *Feuchtbereich ist eine in der EN 13986 definierte Umgebung, die sich durch eine Material-Feuchtigkeit auszeichnet, entsprechend

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

| | |
|-------------------------------|--|
| EAN | 4051823018976 |
| Hersteller-Nummer | 09012502500F3R |
| Anwendungsbereich | Möbelbau |
| Brandschutz | normal entflammbar |
| Brandschutzklasse | D-s2, d0 |
| Farbe/Oberfläche | ungeschliffen |
| Formaldehyd-Emissionen | E0,5 |
| Gewicht | 17,44 kg |
| Holzzertifizierung | 70% PEFC |
| Kantengestaltung | stumpf |
| Klasse EN300 | OSB 3 |
| Länge | 2500 mm |
| Qualitätsmerkmal | hohe Stabilität |
| Richtungsunabhängig | 1 |
| Verleimung | formaldehydfrei verleimt |
| Zertifizierung | EN 13986 / EN 300 CE-zertifiziert, baurechtlich zugelassen |
| Breite | 1250 mm |
| Stärke | 9 mm |