

Übersicht

Hoppe Feuerschutz Rosettengarnitur FS- E1140/42H/42HS Stockholm ER



Produktnummer: E9452823



Optionen

Türstärke 45 - 65

Garniturstyp

Rosetten-, Wechselgarnitur

Rosettengarnitur

DIN-Richtung Links/ Rechts

Lochung PZ

Farbe/Oberfläche Edelstahl

Beschreibung

Die Feuerschutzgarnitur Stockholm von Hoppe ist aus robustem Edelstahl hergestellt und mit einer Lochung für Profilzylinder ausgestattet. Die Serie beinhaltet Garnituren mit zwei Drückern und Wechselgarnituren mit einseitigem Knauf gleichermaßen. Montiert werden kann das Feuerschutz-Modell Stockholm auf Türblätter mit einer Stärke zwischen 40 und 65 mm, wobei die Rosettenhöhe 10 mm beträgt. Die Montage erfolgt mittels 9 mm Vierkant- oder Vollstiftverbindung. Alle Edelstahl-Feuerschutzgarnituren sind gemäß DIN EN 1906 mit Sertos Klasse 4 ausgestattet. Profilzylinder-Feuerschutzgarnitur aus Edelstahl Mit Drücker/Drücker oder Knauf/Drücker Für Türstärken zwischen 40 und 65 mm Montage mit Vierkant- bzw. Vollstiftverbindung Sertos Kl. 4 nach DIN EN 1906

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

EAN	4012789515718
Hersteller-Nummer	10722171
Herstellername	Hoppe
Art der Garnitur	Rosettengarnitur
DIN-Richtung	Links/ Rechts
Distanz	72 mm mm
Farbe/Oberfläche	Edelstahl
Garniturstyp	Rosettengarnitur
Gewicht	0.64 kg
Klasse	Klasse 3
Lochung	PZ
Modell	Stockholm
Rosettenform	rund
Türstärke	45 - 65