

## Übersicht

### **T30 Stahl-Feuerschutzelement mit Eckzarge für Mauerwerk Typ H8-5 Links/ Rechts verwendbar, verzinkt,**



**Produktnummer:** T1084606

## Optionen

**Mittellage** feuerhemmend

**DIN-Richtung** links/rechts verwendbar

### Höhe

1875 mm

2000 mm

2125 mm

### Breite

750 mm

875 mm

1000 mm

**Stärke** 45 mm



## Beschreibung

verzinkt und grundiert, Türblatt ca. 45 mm dick, 2 seitig gefälzt, Blechdicke 0,88 mm, 2 Sicherungszapfen, Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet, grundiert, Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016, PZ-Wechselschloß (inkl. BB-Einsatz mit Schlüssel) mit schwarzer Rundgriff-Drückergarnitur festdrehbar gelagert. 1Konstruktionsband, 1

ZEG Zentraleinkauf Holz +  
Kunststoff eG  
Rufold-Diesel-Straße 1  
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0  
E-Mail: [info@zeg-holz.de](mailto:info@zeg-holz.de)



Federband nach DIN 18272

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	4042533894028
<b>Hersteller-Nummer</b>	341012
<b>Herstellername</b>	Hörmann
<b>Brandschutzklasse</b>	T30
<b>DIN-Richtung</b>	links/rechts verwendbar
<b>Falzausführung</b>	2-seitig gefälzt
<b>Farbbezeichnung</b>	pulvergrundbeschichtet verkehrsweiß (ähnl. RAL 9016)
<b>Farbe/Oberfläche</b>	glatt
<b>Farbton</b>	weiß grundiert
<b>Gewicht</b>	59.0625 kg
<b>Höhe</b>	1875 mm
<b>Kantenausführung Zarge</b>	Stahleckzarge
<b>Material</b>	T30-Stahltürelemente
<b>Mittellage</b>	feuerhemmend
<b>Oberflächenart</b>	verzinkt grundiert
<b>Rohbaumaß Breite</b>	1000
<b>Rohbaumaß Höhe</b>	1875
<b>Schloss</b>	2302929
<b>Zargenart</b>	Stahleckzarge
<b>Breite</b>	1000 mm

ZEG Zentraleinkauf Holz +  
Kunststoff eG  
Rufold-Diesel-Straße 1  
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0  
E-Mail: info@zeg-holz.de



<b>Stärke</b>	45 mm
---------------	-------