

Übersicht

Deni Feuerschutzwechselgrt, Kurzschild, rund, PZ, 72mm, Kn/Dr, F1, TS=40-66mm, 3616 0212 01

OGRO

Produktnummer: E9447121



Optionen

Türstärke 40 - 66

Garniturtyp

Kurzschildgarnitur

Rosetten-, Wechselgarnitur

Rosettengarnitur

Lochung PZ

Farbe/Oberfläche F1 natursilber eloxiert

Beschreibung

Die Feuerschutzgarnitur von Deni in Alu F1 natursilber eloxiert ist als runde Rosetten- oder abgerundete Kurzschild-Variante verfügbar. Die Modelle mit Profilzylinder-Lochung sind jeweils mit zwei Drückern in U-Form oder als Wechselgarnitur mit Drücker in C-Form und fest montiertem Knauf wählbar. Die Garnituren sind für Feuerschutztüren mit einer Stärke von 40 bis 66 mm geeignet. Feuerschutzgarnitur als Kurzschild- oder Rosetten-Variante Alu F1 natursilber eloxiert Mit Profilzylinder-Lochung Jeweils als Drücker- oder Wechselgarnitur Für Türstärke 40 bis 66 mm

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

EAN	4016753073556
Hersteller-Nummer	3616 0212 01
Herstellername	Ogro
Art der Garnitur	Kurzschildgarnitur
Ausführung	Wechselgarnituren
Bemerkung	PZ - Feuerschutz
DIN-Richtung	Links/ Rechts
Distanz	72 mm mm
Farbe/Oberfläche	F1 natursilber eloxiert
Garnitortyp	Kurzschildgarnitur
Gewicht	0.8 kg
Klasse	Klasse 3
Lochung	PZ
Rosettenform	rund
Türstärke	40 - 66