

## Übersicht

# Bosch Schlagbohrmaschine GSB 20-2, 060117B400



Produktnummer: E96511383

### Optionen



## Beschreibung

Die kabelgebundene GSB 20-2 Professional ist eine vielseitige 2-Gang-Schlagbohrmaschine mit KickBack Control. Leistungsstarker 850-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt. Mit höherem Anwenderschutz dank intelligenter KickBack Control-Funktion. Zusätzlich sorgt das robuste Metallgetriebegehäuse dieser Schlagbohrmaschine für eine lange Lebensdauer.

TECHNISCHE DATEN Nenneingangsleistung 850 W Leerlaufdrehzahl, 1. Gang 0 - 1.000 min<sup>-1</sup> Leerlaufdrehzahl, 2. Gang 3.000 min<sup>-1</sup> Abgabeleistung 430 W Gewicht 2,6 kg Nenndrehzahl 800 / 2.060 min<sup>-1</sup> Nenndrehmoment 5,2 / 2,0 Nm Bohrspindelanschlussgewinde 1/2" - 20 UNF Bohrfutterspannbereich, min./max. 1,5 - 13 mm Werkzeugabmessungen (Breite) 90 mm Werkzeugabmessungen (Länge) 336 mm Werkzeugabmessungen (Höhe) 214 mm Schlagzahl bei Leerlaufdrehzahl 0 - 17.000 / 51.000 bpm Drehmoment, max. 36,0 / 15,5 Nm Bohrbereich Bohr-Ø Beton 18 / 13 mm Bohr-Ø Holz 40 / 25 mm Bohr-Ø Stahl 13 / 8 mm Bohr-Ø Stein 20 / 15 mm Bohr-Ø Mauerwerk 20 / 15 mm Schwingungsgesamtwerte (Bohren in Metall) Schwingungsemissionswert ah 3 m/s<sup>2</sup> Unsicherheit K 1,5 m/s<sup>2</sup> Schwingungsgesamtwerte (Schlagbohren in Beton) Schwingungsemissionswert ah 15 m/s<sup>2</sup> Unsicherheit K 2 m/s<sup>2</sup> Schwingungsgesamtwerte (Schrauben) Schwingungsemissionswert ah 2,5 m/s<sup>2</sup> Unsicherheit K 1,5 m/s<sup>2</sup> Geräusch-/Vibrationsinformation Schalldruckpegel 99 dB(A) Schallleistungspegel 110 dB(A) Unsicherheit K 5 dB

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	3165140969161
<b>Hersteller-Nummer</b>	060117B400
<b>Herstellername</b>	Bosch
<b>Gewicht</b>	2.88 kg
<b>Leistungsaufnahme [W]</b>	850
<b>Modell</b>	GSB 20-2 PROFESSIONAL