

Übersicht

Esche Stammware KD, B-Ware, Kurzware Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

Produktnummer: S4042303



Optionen

Holzart Esche

Stärke

27 mm

32 mm

35 mm

40 mm

52 mm

65 mm

Beschreibung

Die Esche Stammware KD (kammergetrocknet) zeichnet sich durch ihre exzellente Qualität aus und eignet sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Das Holz weist eine Holzfeuchte von 10 % +/- 2 % auf, was optimale Bedingungen für eine stabile Verarbeitung und minimale Verformung gewährleistet. Die A/B Sortierung bzw. A-Sortierung garantiert eine erstklassige Oberfläche und ein ansprechendes Erscheinungsbild. Unsere Esche Stammware ist sowohl in besäumter als auch unbesäumter Form erhältlich, sowie in Stärken zwischen 27 und 65 mm, wodurch sie flexibel an verschiedene Projektanforderungen angepasst werden kann. Die Esche Stammware gibt es auch in PEFC-zertifizierter Qualität, was bedeutet, dass sie aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. Setzen Sie auf nachhaltige Holzprodukte und profitieren Sie von der herausragenden Qualität der Esche Stammware KD.

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

Marke	ZEG
Anwendungsbereich	dekorativer Innenausbau
Bearbeitung	biegen, messern, schälen
Biegefestigkeit	105
Dauerhaftigkeitsklasse	5
Druckfestigkeit	50
Eignung Anstrich	mäßig
Einschnitt	unbesäumt
Gewicht	650 kg
Hinweis	Möbel, Fußböden, Leitern
Holzart	Esche
Holzfeuchte	Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
Holzzertifizierung	70% PEFC
Lateinischer Name	Fraxinus spp.
Material	Vollholz
Qualität	B
Rohdichte	700 kg/m ³
Schwindmaß R	4,5 %
Schwindmaß T	7,0 %
Trocknung	Kammertrocknung (KD)

Verklebung	gut
Zugfestigkeit	130
Stärke	52 mm