

Übersicht

Elsbeere Stammware, KD, Innenausbauqualität A/B, Holzfeuchte 10 % +/- 2 %

Produktnummer: S4090192



Optionen

Holzart Elsbeere

Stärke 52 mm



Beschreibung

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

Marke	ZEG
Bearbeitung	sägen, hobeln, profilieren, dreheln, schnitzen
Biegefestigkeit	93 - 108
Dauerhaftigkeitsklasse	4 - 5
Druckfestigkeit	45 - 55
Einschnitt	unbesäumt
Gewicht	700 kg
Hinweis	Maschinenteile, Musikinstrumente, Schnitzerei, Drechserei
Holzart	Elsbeere
Holzfeuchte	Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
Lateinischer Name	sorbus torminalis
Material	Vollholz
Qualität	A/B
Rohdichte	750 kg/m ³
Schwindmaß R	0,15 % - 0,16 %
Schwindmaß T	0,30 % - 0,36 %
Trocknung	Kammertrocknung (KD)
Verklebung	erschwert
Zugfestigkeit	100
Stärke	52 mm