

## Übersicht

# Rehau ABS-Kante 67959 Elfenbein Prägung 20



**Produktnummer:** PUUNZU\_K0102733

## Optionen

### Länge

100000 mm

150000 mm

300000 mm

### Ausführung

PLUS - TPU Funktionsschicht

PRO - Original Laserkante

PURE - Haftvermittlerkante

### Breite

19 mm

22 mm

23 mm

25 mm

28 mm

33 mm

35 mm

43 mm

54 mm

64 mm

104 mm

### Stärke

0,4 mm

0,8 mm

2 mm

## Beschreibung

Passend zu: Egger U216-ST15|Formica F1534-MAT

ABS-Kanten von Rehau, die perfekte Lösung für den Möbelbau Made in Germany. ABS-Kanten zeichnen sich durch hohe Schlagfestigkeit, Lichtbeständigkeit und thermische Belastbarkeit aus. Ideal für langlebige und ästhetisch ansprechende Möbelprojekte.

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>EAN</b>                  | 4067936967612                                 |
| <b>Hersteller-Nummer</b>    | 84071421001-25-PURE                           |
| <b>Herstellername</b>       | Rehau   |
| <b>Abrollbar</b>            | 1   |
| <b>Ausführung</b>           | PURE - Haftvermittlerkante                    |
| <b>Dekor</b>                | Elfenbein                                     |
| <b>Dekornummer</b>          | 67959   |
| <b>Dekornummer (Platte)</b> | Passend zu: Egger U216-ST15 Formica F1534-MAT |
| <b>Farbbezeichnung</b>      | Elfenbein                                     |
| <b>Farbe/Oberfläche</b>     | Betonstruktur 20                              |
| <b>Farbton</b>              | Beige   |
| <b>Gewicht</b>              | 1030 kg                                       |
| <b>Holzart</b>              | Unidekor                                      |
| <b>Lack</b>                 | ohne Lack                                     |
| <b>Länge</b>                | 150000 mm                                     |
| <b>Material</b>             | ABS   |
| <b>Modell</b>               | 97  |
| <b>Breite</b>               | 25 mm   |
| <b>Stärke</b>               | 0,8 mm  |