

## Übersicht

### Europ. Buchen Furniersperrholz, Qualität: II/III gem. EN 635-2, Exterior verleimt gem. EN 636-2 E1

Paged

Produktnummer: P80705



#### Optionen

**Länge** 2000 mm

**Breite** 1250 mm

#### Stärke

4 mm

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm

## Beschreibung

Furnierplatten bestehen aus mindestens drei Lagen Sperrholz, die kreuzweise miteinander verleimt sind, dadurch sind sie besonders Formstabil. Durch die versetzt geleimten Furnierlagen werden die negativ auswirkenden Eigenschaften wie Quellen und Schwinden des Holzes verringert.

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	4028377005615
<b>Hersteller-Nummer</b>	0FUPBUC05
<b>Herstellername</b>	Paged
<b>Anwendungsbereich</b>	Innenbereich , geschützter Außenbereich
<b>Beschichtung</b>	Roh
<b>Brandschutz</b>	normal entflammbar
<b>Brandschutzklasse</b>	D-s2, d0
<b>Farbton</b>	Braun
<b>Furnier</b>	Schäl furnier
<b>Furnierrichtung</b>	längs
<b>Fügeart</b>	Schäl furnier
<b>Gewicht</b>	10 kg
<b>Holzart oder Optik</b>	Buche
<b>Holzzertifizierung</b>	70% PEFC
<b>Kantengestaltung</b>	stumpf
<b>Länge</b>	2000 mm
<b>Richtungsunabhängig</b>	1
<b>Rohdichte</b>	2262123 kg/m <sup>3</sup>
<b>Verleimung</b>	EN636-2
<b>Breite</b>	1250 mm

ZEG Zentraleinkauf Holz +  
Kunststoff eG  
Rufold-Diesel-Straße 1  
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0  
E-Mail: info@zeg-holz.de



<b>Stärke</b>	5 mm
---------------	------