

## Übersicht

### **Wisa Spruce, finn. Fichtensperrholz, Qualität: III / III geschliffen, Exterior verleimt gem.**

**Produktnummer:** P0094027



#### Optionen

**Länge** 2500 mm

**Breite** 1250 mm

#### Stärke

12 mm

15 mm

## Beschreibung

Furnierplatten aus hochwertigem Sperrholz bieten eine ausgezeichnete Stabilität und Vielseitigkeit für zahlreiche Anwendungen im Innenausbau und Möbelbau. Dank ihrer rotierbaren Beschaffenheit lassen sie sich optimal an die jeweilige Projektanforderung anpassen. Die Platten zeichnen sich durch eine gleichmäßige Oberflächenstruktur aus, die eine einfache Verarbeitung und eine ansprechende Optik gewährleistet. Ideal für Handwerker, die Wert auf Qualität und Langlebigkeit legen.

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>EAN</b>                 | 4051823023123             |
| <b>Marke</b>               | UPM                       |
| <b>Anwendungsbereich</b>   | Innenbereich              |
| <b>Beschichtung</b>        | Roh                       |
| <b>Brandschutz</b>         | normal entflammbar        |
| <b>Brandschutzklasse</b>   | D-s2, d0                  |
| <b>Farbton</b>             | Braun                     |
| <b>Furnier</b>             | Schäl furnier             |
| <b>Furnierrichtung</b>     | längs                     |
| <b>Fügeart</b>             | Schäl furnier             |
| <b>Gewicht</b>             | 16,69 kg                  |
| <b>Holzart oder Optik</b>  | Fichte                    |
| <b>Kantengestaltung</b>    | stumpf                    |
| <b>Länge</b>               | 2500 mm                   |
| <b>Richtungsunabhängig</b> | 1                         |
| <b>Rohdichte</b>           | 2333969 kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Verleimung</b>          | EN636-2                   |
| <b>Breite</b>              | 1250 mm                   |
| <b>Stärke</b>              | 12 mm                     |