

Übersicht

Europ. Birkenperrholz, Film/Film glatt, ca. 120 g/qm dunkelbrauner Phenolharzfilm, Exterior

Paged

Produktnummer: P0052807



Optionen

Länge

1250 mm

1500 mm

Breite

2500 mm

3000 mm

Stärke

6,5 mm

9 mm

12 mm

15 mm

18 mm

21 mm

Beschreibung

Shalungsplatten aus nordischer Birke sind beidseitig Filmbeschichtet. Sie bestehen aus drei Schichten, die miteinander wasserfest verklebt sind. Dieser 3-schichtige Aufbau gewährleistet Stabilität und das Quellen wird verringert.

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

EAN	4051823015487
Hersteller-Nummer	0FUWGLA12250
Herstellername	Paged
Anwendungsbereich	Innenbereich
Beschichtung	Phenolharz
Brandschutz	normal entflammbar
Brandschutzklasse	D-s2, d0
Farbton	Braun
Furnier	Schäl furnier
Furnierrichtung	quer
Fügeart	Schäl furnier
Gewicht	27 kg
Holzart oder Optik	Birke
Holzzertifizierung	70% PEFC
Kantengestaltung	stumpf
Länge	1250 mm
Richtungsunabhängig	1
Rohdichte	2333965 kg/m ³
Verleimung	EN636-3
Breite	2500 mm

Stärke	12 mm
---------------	-------