

## Übersicht

# Kantel Fichte, 3-fach lamelliert, KKK, keilgezinkt, verleimt nach DIN EN 204 D4

Produktnummer: S4011728



### Optionen

**Länge** 6000 mm

**Breite** 105 mm

**Stärke** 72 mm

## Beschreibung

Die drei- bzw. vierschichtige Verleimung und die hohe Stabilität der Kanteln machen sie ideal für die Herstellung von hochwertigen Fensterrahmen. Durch die Verwendung von Kanteln können Fensterrahmen hergestellt werden, die weniger anfällig für Verziehen oder Verformungen sind, was die Lebensdauer und die Energieeffizienz der Fenster erhöht. Die Abgabe erfolgt nur in einem fairen Längenverhältnis zwischen kurzen und langen Längen.

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>Anwendungsbereich</b>	Tür- & Fensterbau
<b>Decklage</b>	keilgezinkt
<b>Gewicht</b>	24.948 kg
<b>Holzart</b>	Fichte
<b>Länge</b>	6000 mm
<b>Breite</b>	105 mm
<b>Stärke</b>	72 mm