

## Übersicht

### Fassadenelement Falzprofil Bamboo X-Treme unbehandelt Stirnseite: N+F Kanten: Längsseite Radius,

Produktnummer: B3024678



#### Optionen

**Länge** 1850 mm

**Breite** 137 mm

**Stärke** 18 mm

## Beschreibung

Bamboo T-Treme Fassadenelemente bestehen aus schnellwachsendem und ökologischem Bambusholz. Sie sind zur kreativen und nachhaltigen Verkleidung von einzelnen Hauselementen oder der gesamten Fassade geeignet. Sie Elemente in unbehandelter Ausführung sind stirnseitig mit Nut und Feder versehen, um eine präzise und schnelle Montage mit Clips zu gewährleisten. Die sonst unbehandelte Materialoberfläche ist auf der Längsseite mit einem Radius versehen sowie an den Stirnkanten gefast. Die Deckbreite beträgt je nach Dielenbreite 63 bzw. 125 mm. Hinweis: Unbehandelte Bambusoberflächen bilden wie Harthölzer mit der Zeit eine graue Patina. • Schnellwachsender Rohstoff für nachhaltige Fassadenverkleidung • Unbehandelte Oberfläche • Schnelle Montage mit Clips, Nut und Feder • Längsseitiger Radius & stirnseitige Fase • In 2 Breiten verfügbar

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>Hersteller-Nummer</b>	BO-DTHT500G
<b>Anwendungsbereich</b>	Holzbau , geschützter Außenbereich
<b>Farbe/Oberfläche</b>	unbehandelt
<b>Gewicht</b>	4,95 kg
<b>Holzart oder Optik</b>	Bambus
<b>Länge</b>	1850 mm
<b>Material</b>	Vollholz
<b>Sortierung</b>	VEH Top
<b>Breite</b>	137 mm
<b>Stärke</b>	18 mm