

Übersicht

Festool Tauchsäge TS 55 FEBQ-Plus, 576703

Produktnummer: E96212980

FESTOOL

Optionen



Beschreibung

Millionen Sägen lügen nicht: Die TS überzeugt von jeher mit absolut präzisen Schnitten, höchster Leistungsstärke und extremer Langlebigkeit. Die gewohnte Zuverlässigkeit bleibt – neu ist die noch nie dagewesene Arbeitsgeschwindigkeit: Die TS 55 sägt jetzt bis zu doppelt so schnell. Darüber hinaus garantiert die neue Sägeblattgeneration perfekte Schnittqualität bei maximaler Schnittleistung. Mit Zubehör wie Führungsschienen, Winkelanschlag oder durchdachten und bewährten Details wie dem Splitterschutz sowie mit einer ideal auf die Maschine abgestimmten Absaugung liefert die TS 55 exzellente Arbeitsergebnisse und ein Säge-System der Extraklasse – bei jeder Herausforderung. Geballte Durchzugskraft und bis zu doppelt so schneller Arbeitsfortschritt bei erhöhter Sägeblatt-Standzeit Beidseitig nahezu ausrissfreies Arbeiten dank aufsteckbarem Splitterschutz Auch beim Schwenken der Säge bleibt die Schnittkante von 90° bis 47° stets unverändert Säge-System der Extraklasse dank einer Vielzahl an Zubehör Sicheres Arbeiten und einfaches Ansetzen in einer bestehenden Schnittfuge durch den Führungskeil Winkeleinstellung mit Hinterschnitt-Funktion von -1° bis 47° nicht kompatibel mit dem CMS Modulträger CMS-TS 55 R.

Technische Daten: Leistungsaufnahme 1 200 W Leerlaufdrehzahl 2 000 - 5 800 min⁻¹ Sägeblatt-Ø 160,00 mm Winkelbereich -1 - 47 ° Schnitttiefe 0 - 55 mm Schnitttiefe 45° 43 mm Anschluss Staubabsaugung Ø 27/36 mm Gewicht 4,50 kg Sägen von Holz: Gesamt-Schwingungsmittelwert ah 2,50 m/s² Sägen von Holz: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp 90,00 dB(A) Sägen von Holz: Unsicherheit (Lärm) K 3,00 dB Sägen von Holz: A-bewerteter Schalleistungspegel Lw 101,00 dB(A) Sägen von Holz: Normenreihe EN 62841 Sägen von Holz: Unsicherheit (Vibration) K 1,50 m/s² Sägen von Metall: A-bewerteter Schalldruckpegel Lp 90,00 dB(A) Sägen von Metall: Gesamt-Schwingungsmittelwert ah 2,50 m/s² Sägen von Metall: Unsicherheit (Vibration) K 1,50 m/s² Sägen von Metall: A-bewerteter Schalleistungspegel Lw 101,00 dB(A) Sägen von Metall: Normenreihe EN 62841 Sägen von Metall: Unsicherheit (Lärm) K 3,00 dB

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

EAN	4014549373392
Hersteller-Nummer	576703
Herstellername	Festool
Gewicht	7.93 kg