

## Übersicht

# Flugzeugsperrholz Birke 6-fach B/B, wasserfest verleimt

Paged

**Produktnummer:** P001000143



### Optionen

**Länge** 1250 mm

**Breite** 620 mm

**Stärke** 3 mm

## Beschreibung

Birkenfurnierplatten, auch als Birkenperrholz bekannt, sind Holzplatten, die aus mehreren dünnen Schichten (Furnieren) von Birkenholz bestehen. Diese Furniere werden in der Regel kreuzweise übereinandergelegt und miteinander verleimt, um eine stabile und robuste Platte zu erzeugen. Hier sind einige wesentliche Merkmale und Verwendungen von Birkenfurnierplatten.

Merkmale:

- **Stabilität und Festigkeit:** Durch die kreuzweise Verleimung der Furnierschichten wird eine hohe Stabilität und Festigkeit erreicht. Dies macht Birkenperrholz widerstandsfähig gegen Verziehen und Verformen.
- **Gleichmäßige Oberfläche:** Birkenholz hat eine feine, gleichmäßige Textur und eine helle Farbe, was es ideal für Anwendungen macht, bei denen eine gleichmäßige und attraktive Oberfläche gewünscht wird.
- **Vielseitigkeit:** Birkenperrholz kann leicht geschnitten, gebohrt und bearbeitet werden, was es zu einem vielseitigen Material für verschiedene Anwendungen macht.

#### Verwendung:

- **Möbelbau:** Wegen ihrer Ästhetik und Stabilität werden Birkenfurnierplatten häufig im Möbelbau verwendet, beispielsweise für Schränke, Regale und Tische.
- **Innenausbau:** Sie finden auch Verwendung im Innenausbau von Gebäuden, etwa für Wandverkleidungen, Decken und Fußböden.
- **Bau von Fahrzeugen und Booten:** Wegen ihrer Festigkeit werden Birkenfurnierplatten auch im Bau von Fahrzeugen und Booten verwendet.
- **Formteile und Modellbau:** In der Industrie werden sie oft für die Herstellung von Formteilen und im Modellbau verwendet, da sie sich leicht in verschiedene Formen bringen lassen.
- **DIY-Projekte:** Hobbyhandwerker nutzen Birkenfurnierplatten gerne für verschiedene Do-it-yourself-Projekte, da es leicht zu handhaben und vielseitig einsetzbar ist.

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	4051823054257
<b>Hersteller-Nummer</b>	0FUWBIR03ST JEDE PLATTE MIT EAN VERSEHEN
<b>Herstellername</b>	Paged
<b>Anwendungsbereich</b>	Innenbereich
<b>Beschichtung</b>	Roh
<b>Brandschutz</b>	normal entflammbar
<b>Brandschutzklasse</b>	D-s2, d0
<b>Farbton</b>	Braun
<b>Furnier</b>	Schäl furnier
<b>Furnierrichtung</b>	längs
<b>Fügeart</b>	Schäl furnier
<b>Gewicht</b>	1,65 kg
<b>Holzart oder Optik</b>	Birke
<b>Holzzertifizierung</b>	70% PEFC
<b>Kantengestaltung</b>	stumpf
<b>Länge</b>	1250 mm
<b>Richtungsunabhängig</b>	1
<b>Rohdichte</b>	2333965 kg/m <sup>3</sup>
<b>Verleimung</b>	EN636-2
<b>Breite</b>	620 mm

ZEG Zentraleinkauf Holz +  
Kunststoff eG  
Rufold-Diesel-Straße 1  
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0  
E-Mail: info@zeg-holz.de



<b>Stärke</b>	3 mm
---------------	------