

## Übersicht

# Henkel Technomelt Dorus KS 351 Kantenschmelzkleber Granulat ungefüllt transparent , 25 kg Sack



Produktnummer: E9150055

### Optionen

**Gebindegröße** 25 kg



## Beschreibung

**PRODUKTVORTEILE** • Füllstoffreiche Rezeptur • Sehr gute Benetzung **EIGENSCHAFTEN** • Ergibt dichte, praktisch nicht sichtbare Fugen • Ideal geeignet für ABS-Kanten • Hohe Ergiebigkeit **VERWENDUNGSZWECK** • Für Kantenanleimmaschinen ab 15 m/Min. Vorschub • Für den hochwertigen Möbel- und Ladenbau • Geeignet für Bearbeitungszentren (BAZ) mit Direktauftrag • Speziell für ABS-, PVC-, HPL-Kanten **VERARBEITUNGSHINWEISE** • Materialvorbereitung: Kanten- und Trägermaterial gleich konditionieren (Material- und Raumtemperatur mind. 18 °C). Nur gerade, keine geschüsselten Kanten verwenden. • Verarbeitungstemperatur: Im Schmelzbehälter 180-200 °C; an der Auftragswalze 190-200 °C • Wärmestandfestigkeit: Ca. 90 °C, Prüfung mit 0,6 mm Eichefurnier nach Henkel-Prüfmethode im aufsteigenden Wärmetest. • Verpressung: Der Anpressdruck muss so stark sein, dass die heißen Klebstoffraupen verdrückt werden und ein gleichmäßiger Film entsteht.

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	4033267195888
<b>Hersteller-Nummer</b>	PTOPT
<b>Herstellername</b>	Henkel Dorus
<b>Anwendung</b>	Innenbereich und Außenbereich
<b>Eigenschaften</b>	Granulat
<b>Farbbezeichnung</b>	Transparent
<b>Farbton</b>	Farblos
<b>Gebindegröße</b>	25 kg
<b>Gewicht</b>	25 kg