

Übersicht

T30 Stahl-Feuerschutzelement mit Eckzarge für Mauerwerk Typ H8-5 Links/ Rechts verwendbar, verzinkt,



Produktnummer: T1004604



Optionen

Mittellage feuerhemmend

DIN-Richtung links/rechts verwendbar

Höhe

1875 mm

2000 mm

2125 mm

Breite

750 mm

875 mm

1000 mm

Stärke 45 mm



Beschreibung

verzinkt und grundiert, Türblatt ca. 45 mm dick, 2 seitig gefälzt, Blechdicke 0,88 mm, 2 Sicherungszapfen, Türblatt und Zarge verzinkt und pulverbeschichtet, grundiert, Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016, PZ-Wechselschloß (inkl. BB-Einsatz mit Schlüssel) mit schwarzer Rundgriff-Drückergarnitur festdrehbar gelagert. 1Konstruktionsband, 1

ZEG Zentraleinkauf Holz +
Kunststoff eG
Rufold-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0
E-Mail: info@zeg-holz.de



Federband nach DIN 18272

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

EAN	4042533894035
Hersteller-Nummer	341011
Herstellername	Hörmann
Brandschutzklasse	T30
DIN-Richtung	links/rechts verwendbar
Falzausführung	2-seitig gefälzt
Farbbezeichnung	pulvergrundbeschichtet verkehrsweiß (ähnl. RAL 9016)
Farbe/Oberfläche	glatt
Farbton	weiß grundiert
Gewicht	60 kg
Höhe	2125 mm
Kantenausführung Zarge	Stahleckzarge
Material	T30-Stahltürelemente
Mittellage	feuerhemmend
Oberflächenart	verzinkt grundiert
Rohbaumaß Breite	875
Rohbaumaß Höhe	2125
Schloss	2302929
Zargenart	Stahleckzarge
Breite	875 mm

ZEG Zentraleinkauf Holz +
Kunststoff eG
Rufold-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0
E-Mail: info@zeg-holz.de



Stärke	45 mm
---------------	-------