

## Übersicht

### 2-Schicht Parkett Eiche Air, Hybrid Beschichtung, nur rechte Stäbe, Äste bis 15 mm erlaubt,

Produktnummer: B3015801



#### Optionen

##### Stabtyp

linke & rechte Stäbe

nur rechte Stäbe

##### Länge

470 mm

1500 mm

1600 mm

1700 mm

2000 mm

2200 mm

**Farbe/Oberfläche** geölt/lackiert

##### Breite

70 mm

155 mm

**Stärke** 10,5 mm

## Beschreibung

Vorteile und Eigenschaften • Supermatte, eingefärbte Hybrid-Beschichtung • Vereint die praktischen und optischen Eigenschaften von Lack und Hartwachsöl. • Deutlich erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Beschädigungen. • Die Beschichtung wurde hinsichtlich ihrer Rutschfestigkeit und der Emission flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) sowie ihres Brandverhaltens (Feuerwiderstandsklasse Cfl-s1) geprüft und zertifiziert • Die offenporige Beschichtung unterstreicht die natürlichen Eigenschaften des Holzes, hebt seine Struktur und Maserung hervor und erhält zudem eine hohe Farbintensität. • Empfohlen für Wohnhäuser und öffentliche Gebäude mit mittlerem Verkehrsaufkommen. • Erfordert weniger Pflege als eine mit Öl behandelte Oberfläche und ermöglicht die lokale Reparatur von oberflächlichen kleinen Schäden. • Bis zu 600 % stärkere Schutzschicht als bei einer Standard- Hartwachsöl-Beschichtung. • 14-mal abriebfester als eine Hartwachsöl-Beschichtung.

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>Anwendungsbereich</b>	Innenausbau
<b>Farbe/Oberfläche</b>	geölt/lackiert
<b>Gewicht</b>	29,25 kg
<b>Holzart oder Optik</b>	Eiche
<b>Holzzertifizierung</b>	FSC MIX 70%
<b>Länge</b>	1500 mm
<b>Material</b>	Parkett
<b>Nutzschicht</b>	2,5
<b>Stabtyp</b>	nur rechte Stäbe
<b>Verbindung</b>	nur rechte Stäbe
<b>Breite</b>	155 mm
<b>Stärke</b>	10,5 mm