

Übersicht

Europ. Kiefernsperrholz schwer entflammbar, EN636-2, Qualität III/III, beids. geschlossen und

Paged

Produktnummer: P0019033

Optionen

Länge

2490 mm

2500 mm

Breite 1250 mm

Stärke

15 mm

18 mm

Beschreibung

Furnierplatten aus hochwertigem Sperrholz bieten eine ausgezeichnete Stabilität und Vielseitigkeit für zahlreiche Anwendungen im Innenausbau und Möbelbau. Dank ihrer rotierbaren Beschaffenheit lassen sie sich optimal an die jeweilige Projektanforderung anpassen. Die Platten zeichnen sich durch eine gleichmäßige Oberflächenstruktur aus, die eine einfache Verarbeitung und eine ansprechende Optik gewährleistet. Ideal für Handwerker, die Wert auf Qualität und Langlebigkeit legen.

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

Herstellername	Paged
Anwendungsbereich	Innenbereich , geschützter Außenbereich
Beschichtung	Roh
Brandschutz	schwer entflammbar
Brandschutzklasse	B-s1, d0
Farbton	Braun
Furnier	Schäl furnier
Furnierrichtung	längs
Fügeart	Schäl furnier
Gewicht	32,81 kg
Holzart oder Optik	Kiefer
Holzzertifizierung	70% PEFC
Kantengestaltung	stumpf
Länge	2500 mm
Normierung	schwer entflammbar
Richtungsunabhängig	1
Rohdichte	2333959 kg/m ³
Verleimung	EN636-2
Breite	1250 mm
Stärke	15 mm