

## Übersicht

# Terrassenholz Fichte thermisch behandelt Unterkonstruktion

Produktnummer: B3051831



### Optionen

#### Länge

3000 mm

3600 mm

4200 mm

**Breite** 68 mm

**Stärke** 42 mm

## Beschreibung

Das Fichtenholz der Terrassendielen ist thermisch behandelt und somit äußerst resistent gegen Feuchtigkeit, Schimmel und Pilzbefall. Ein weiterer Vorteil ist die immense Formbeständigkeit, da die Restfeuchte des Holzes durch die Behandlung um bis zu 50 % reduziert wird. Das Thermofichtenholz ist äußerst robust und verfügt über eine hohe Tragfähigkeit. Die Oberfläche der Dielen ist gehobelt. Hinweis: Bei Sägearbeiten wird das Tragen einer Staubmaske empfohlen. Das Einatmen des Sägestaubes des thermisch behandelten Fichtenholzes gilt es zu vermeiden. Thermisch behandelt Hohe Resistenz gegen Feuchtigkeit und Pilzbefall Formstabilität Tragfähigkeit Gehobelt

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	4742289006507
<b>Hersteller-Nummer</b>	4742289006507
<b>Anwendungsbereich</b>	Außenbereich , Garten und Terrasse , geschützter Außenbereich
<b>Farbe/Oberfläche</b>	gehobelt
<b>Gewicht</b>	4,79 kg
<b>Holzart oder Optik</b>	Thermofichte
<b>Länge</b>	3000 mm
<b>Material</b>	Vollholz
<b>Breite</b>	68 mm
<b>Stärke</b>	42 mm