

## Übersicht

# Schock Teleskopschiene Vollauszug 076, Weicher Endanschlag, 135kg/Paar, Länge 1422mm,



Produktnummer: E930000777

### Optionen



#### Nennlänge

1321 mm

1372 mm

1422 mm

1473 mm

1524 mm

Abbildung ähnlich | Illustration similar

## Beschreibung

**Funktionen:** Weicher Endanschlag Die Schock Teleskopschiene Vollauszug Serie 076 ist die ideale Lösung für eine breite Palette von Anwendungen, bei denen einfache Handhabung und problemlose Zugänglichkeit entscheidend sind. Mit Abmessungen von 19,1 x 76,0 mm (b/h) und verfügbaren Längen von 254 mm bis 1524 mm bieten sie außergewöhnliche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für verschiedenste Projekte. Diese Vollauszüge verfügen über einen weichen Endanschlag für eine sanfte Abfederung beim Schließen der Schiene. Diese Funktionen gewährleisten nicht nur eine sichere Handhabung, sondern auch eine komfortable und zuverlässige Nutzung. Die Schock Vollauszug Teleskopschienen der Serie 076 sind vielseitig einsetzbar, da sie sowohl für vertikale als auch horizontale Montage geeignet sind. Dies ermöglicht ihre unkomplizierte Integration in eine breite Palette von Projekten. Technische Daten: Tragkraft bis zu 230 kg/Paar bei 10.000 Zyklen Werkstoff: Schienen aus verzinktem Stahl Kugelkäfige aus verzinktem Stahl Kugeln aus gehärtetem C-Stahl Temperaturbereich: Einsatztemperatur: -20°C bis +70°C Hinweise: Die angegebenen Tragkräfte sind Maximalwerte für ein vertikal montiertes Teleskopschienen-Paar mit gleichmäßiger Lastverteilung bei Verwendung aller vorgesehenen Befestigungspositionen. ACHTUNG: Bei einer Flachmontage (horizontal montiert) verringert sich die Tragkraft um bis zu 75%.

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	4068715206960
<b>Hersteller-Nummer</b>	7000970024
<b>Herstellername</b>	Stoxxparts
<b>Auszugsart</b>	Vollauszug
<b>Gewicht</b>	6.58 kg
<b>Komfortfunktion</b>	weicher Endanschlag
<b>Nennlänge</b>	1422 mm
<b>Tragfähigkeit</b>	135 kg
<b>geeignet für</b>	Holzschubkästen