

## Übersicht

### 3-Schichtplatte Buche gedämpft A/B, SWP1

Pozgaj Grupa

Produktnummer: P91851



#### Optionen

##### Länge

1250 mm

1650 mm

1900 mm

2050 mm

2300 mm

2500 mm

2750 mm

3000 mm

**Breite** 1250 mm

**Stärke** 20 mm

## Beschreibung

Die 3-S Platte aus gedämpfter Buche in der Qualität A-B ist ideal für den Innenbereich geeignet und überzeugt durch ihre durchgehende Lamellenstruktur. Diese dreischichtige Platte bietet herausragende Stabilität und eine ansprechende Holzoptik, die in verschiedenen Anwendungen von Möbelbau bis Innenausbau eingesetzt werden kann. Die sorgfältige Verarbeitung garantiert eine hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit, während die gedämpfte Oberfläche eine angenehme Haptik und ein modernes Erscheinungsbild schafft. Perfekt für Handwerker, die Wert auf Qualität und Ästhetik legen.

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>EAN</b>                    | 4051823014084               |
| <b>Herstellername</b>         | Pozgaj Grupa                |
| <b>Marke</b>                  | Pozgaj                      |
| <b>Anwendungsbereich</b>      | innenbereich                |
| <b>Brandschutz</b>            | normal entflammbar          |
| <b>Brandschutzklasse</b>      | D-s2, d0                    |
| <b>Farbe/Oberfläche</b>       | roh                         |
| <b>Formaldehyd-Emissionen</b> | E1                          |
| <b>Gewicht</b>                | 21,25 kg                    |
| <b>Hinweis</b>                | hohe Stabilität, formstabil |
| <b>Holzart oder Optik</b>     | Buche                       |
| <b>Kantengestaltung</b>       | stumpf                      |
| <b>Lagen</b>                  | 3                           |
| <b>Lagerung</b>               | trocken lagern              |
| <b>Lamellenaufbau</b>         | durchgehend                 |
| <b>Länge</b>                  | 1250 mm                     |
| <b>Material</b>               | Massivholz                  |
| <b>Qualität</b>               | A/B                         |
| <b>Richtungsunabhängig</b>    | 1                           |
| <b>Rohdichte</b>              | 680 kg/m <sup>3</sup>       |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Verleimung</b> | SWP 1   |
| <b>Breite</b>     | 1250 mm |
| <b>Stärke</b>     | 20 mm   |