

## Übersicht

# kanadische Lärche Schnittholz, HHG - Select KD, besäumt, Holzfeuchte 14 % +/- 2 %

Holz-Henkel

Produktnummer: S400000029

### Optionen

**Länge** 4880 mm

**Holzart** Lärche kanadisch

**Breite** 150 mm

**Stärke**

32 mm

50 mm



## Beschreibung

• Farbe & Optik: Das Holz hat eine goldgelb bis rötlichbraune Farbe mit einem oft dekorativen, gleichmäßigen Faserverlauf. Es dunkelt unter Lichteinfluss nach. • Dichte: Relativ schwer (etwa 590–650 kg/m<sup>3</sup> im lufttrockenen Zustand), was für eine hohe Festigkeit spricht. • Härte & Festigkeit: Hart, zäh und druckfest – ähnlich der europäischen Lärche, teils etwas härter. • Dauerhaftigkeit: Natürlich widerstandsfähig gegen Witterung und Schädlinge (Pilze, Insekten) – eignet sich gut für den Außenbereich. • Verarbeitung: Gut zu hobeln, sägen und nageln, kann jedoch Harzaustritte zeigen. Vorbohren ist bei Verschraubungen empfehlenswert.

Einsatzmöglichkeiten: Außenbereich • Fassadenverkleidungen • Terrassendielen • Sichtschutzzäune • Pergolen • Carports • Gartenmöbel Innenbereich (seltener, aber möglich) • Dielenböden • Wand- und Deckenverkleidungen • Möbel mit rustikalem Charakter Konstruktiver Holzbau • Brücken, Pfosten, Balken – wenn hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit benötigt werden

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>Herstellername</b>	Holz-Henkel
<b>Marke</b>	ZEG
<b>Anwendungsbereich</b>	Außenbereich
<b>Bearbeitung</b>	gut zu bearbeiten
<b>Dauerhaftigkeitsklasse</b>	3
<b>Eignung Außenbereich</b>	sehr gut
<b>Einschnitt</b>	besäumt
<b>Gewicht</b>	29.28 kg
<b>Hinweis</b>	Zaunbau, UK, Hobelware
<b>Holzart</b>	Lärche kanadisch
<b>Holzfeuchte</b>	Holzfeuchte 14 % +/- 2 %
<b>Holzzertifizierung</b>	70% PEFC
<b>Lateinischer Name</b>	Larix occidentalis
<b>Länge</b>	4880 mm
<b>Material</b>	Vollholz
<b>Qualität</b>	A/B
<b>Rohdichte</b>	600 kg/m <sup>3</sup>
<b>Trocknung</b>	Kammertrocknung (KD)
<b>Breite</b>	150 mm
<b>Stärke</b>	50 mm